

Descrizione del Prodotto

Il segnaconduttori UCT-WMT (15X4) di Phoenix Contact è progettato per la siglatura di conduttori utilizzando anelli di siglatura del sistema PATG (HF) o PATO. Fornito in schede uniformi, consente una marcatura semplice, precisa e rapida con stampanti a schede. Le schede offrono spazio aggiuntivo per informazioni di progetto e test funzionali utili durante il montaggio. Le strisce di siglatura multi-sezione sono facili da montare e, se necessario, separare. Phoenix Contact offre un servizio di siglatura personalizzata per tutti i marcatori UniCard secondo le specifiche del cliente.

Caratteristiche Tecniche

- Colore: Bianco
- Materiale: Policarbonato (PC) V0
- Dimensioni del campo di testo: 15 mm (larghezza) x 4 mm (altezza)
- Diametro cavi supportato: da 0,6 mm a 50 mm
- Numero di cartellini singoli per scheda: 50
- Temperatura di esercizio: da -40°C a +120°C
- Classe di infiammabilità secondo UL 94: V0
- Resistenza allo strofinamento: conforme a EN 61010-1 (VDE 0411-1)
- Conformità RoHS: Sì
- Senza silicone e alogeni
- Metodo di montaggio: Inserimento
- Stampabilità: Trasferimento termico, Stampa a getto d'inchiostro
- Dispositivi compatibili: THERMOMARK CARD, BLUEMARK LED, BLUEMARK CLED
- Nastri colorati compatibili: THERMOMARK CARD-UCT-MAG7, THERMOMARK-RIBBON 110-TC, BLUEMARK FLUID-CARTRIDGE, BLUEMARK CLED-FLUID-CARTR.
- Resistenza alle intemperie: conforme a DIN EN ISO 4892-2:2013-06, durata del test 96 ore
- Resistenza alla nebbia salina: conforme a DIN EN 60068-2-11:2000-02, durata del test 96 ore
- Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2): R22, R23, R24 - Livelli HL 1 - HL 3
- Indice dell'ossigeno (DIN EN ISO 4589-2): 32,4%
- Condizioni di immagazzinamento consigliate: 23°C / 50% di umidità relativa; conservare in luogo asciutto e buio, all'interno dell'imballaggio originale.

Vantaggi

- Marcatura semplice, precisa e rapida con stampanti a schede.

- Spazio aggiuntivo per informazioni di progetto e test funzionali.
- Facile montaggio e separazione delle strisce di siglatura multi-sezione.
- Servizio di siglatura personalizzata offerto da Phoenix Contact.

Informazioni Commerciali

- Codice per l'ordinazione: 0801446
- Pezzi per confezione: 10
- GTIN: 4046356678391
- Peso per pezzo (confezione esclusa): 10 g
- Numero tariffa doganale: 39269097
- Paese di origine: Polonia

Classificazioni

- eCl@ss 10.0.1: 27400629
- ETIM 6.0: EC001530
- UNSPSC 12.01: 39121410

Conformità Ambientale

- Conforme alla normativa RoHS
- Senza silicone e alogeni

Prodotti Compatibili

- Anelli di siglatura del sistema PATG (HF) e PATO
- Stampanti: THERMOMARK CARD, BLUEMARK LED, BLUEMARK CLED
- Nastri colorati: THERMOMARK CARD-UCT-MAG7, THERMOMARK-RIBBON 110-TC, BLUEMARK FLUID-CARTRIDGE, BLUEMARK CLED-FLUID-CARTR.

Contatti

- Phoenix Contact S.p.a.
- Indirizzo: Via Bellini, 39/41, 20095 Cusano Milanino (MI)
- Telefono: 02 66 05 91
- Email: info_it@phoenixcontact.com

([[phoenixcontact.com](https://www.phoenixcontact.com/it-it/prodotti/seгнаconduttori-in-bianco-uct-wmt-15x4-0801446?utm_source=openai)](https://www.phoenixcontact.com/it-it/prodotti/seгнаconduttori-in-bianco-uct-wmt-15x4-0801446?utm_source=openai))