

Descrizione del prodotto

La stampante termica THERMOMARK CARD 2.0 di Phoenix Contact consente la stampa rapida ed efficiente di materiali di siglatura di alta qualità in formato scheda e mat. È ideale per la creazione di cartellini destinati alla siglatura di morsetti componibili, conduttori, cavi, dispositivi e impianti.

Caratteristiche principali

- Funzionamento privo di manutenzione grazie alla tecnologia di stampa a trasferimento termico.
- Semplicità di comando con il software PROJECT COMPLETE.
- Rilevamento automatico dei materiali per prevenire stampe errate.
- Stampa rapida e resistente; il tempo di stampa di una scheda è inferiore a 8 secondi.
- Comando intuitivo tramite display a colori touch.
- Compatibile con tutti i materiali UniCard (UCT) e UniSheet (US).
- Connessioni USB ed Ethernet.

Specifiche tecniche

- Risoluzione di stampa: 300 dpi.
- Dimensioni: 254 mm (larghezza) x 194 mm (altezza) x 325 mm (profondità).
- Peso: 9,9 kg.
- Alimentazione: 100 ~ 240 V AC.
- Interfacce: Ethernet 10/100 Mbps, USB 2.0.

Contenuto della confezione

- Stampante THERMOMARK CARD 2.0.
- Cavi di alimentazione Euro/US.
- Cavo USB.
- Manuale stampato in tedesco e inglese.
- Caricatore per schede UCT-TM e caricatore per schede US.
- Nastro inchiostrato da 50 m.

Applicazioni

La THERMOMARK CARD 2.0 è progettata per la siglatura di morsetti componibili, conduttori, cavi, dispositivi e impianti, garantendo una marcatura chiara e duratura in

ambienti industriali.

Codice prodotto

1085267

Produttore

Phoenix Contact

Prezzo indicativo

€ 4.236,35 (IVA esclusa)

Disponibilità

In magazzino presso RS Components con 4 unità pronte per la spedizione e ulteriori 2 unità in arrivo dal 03 settembre 2025.

Documentazione

Per ulteriori dettagli tecnici e documentazione, visitare il sito ufficiale di Phoenix Contact o il distributore autorizzato.