

Descrizione del Prodotto

Il connettore PHOENIX CONTACT 1404423 è un connettore circolare universale a 12 poli, femmina angolato M12 con codifica A. Dispone di un attacco a saldare e una connessione a vite per cavo Pg9, adatto per diametri esterni del cavo da 6 mm a 8 mm.

Caratteristiche Principali

- ****Tipo di connettore:** Presa, zoccolo femmina**
- ****Numero di posizioni:** 12**
- ****Dimensioni guscio - Inserto:** M12-12**
- ****Tipo di montaggio:** Volante, ad angolo retto**
- ****Terminazione:** Scodellino a saldare**
- ****Tipo di fissaggio:** Filettato**
- ****Orientamento:** A**
- ****Materiale guscio:** Zinco pressofuso**
- ****Finitura guscio:** Nichel**
- ****Finitura contatto - Accoppiamento:** Oro**
- ****Colore:** Nero, argento**
- ****Protezione dalle infiltrazioni:** IP67 - a tenuta di polvere, resistente all'acqua**
- ****Classe di infiammabilità del materiale:** UL94 HB**
- ****Corrente nominale:** 1,5A**
- ****Tensione nominale:** 30V AC/DC**
- ****Apertura cavo:** 6,00 ~ 8,00 mm**
- ****Temperatura di funzionamento:** -40°C ~ 85°C**

- **Materiale inserto:** Poliammide (PA), nylon
- **Materiale contatto:** Rame zinco

Applicazioni

Il connettore PHOENIX CONTACT 1404423 è ideale per applicazioni industriali che richiedono connessioni affidabili e resistenti in ambienti difficili, grazie alla sua elevata protezione IP67 e alla robustezza dei materiali utilizzati.

Vantaggi

- **Utilizzo sicuro sul campo:** Grazie all'elevata protezione IP67, il connettore è resistente alla polvere e all'acqua, garantendo un funzionamento affidabile in ambienti difficili.
- **Risparmio di spazio:** Il design compatto e multipolare consente di risparmiare spazio nelle installazioni.

Note

Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni sull'installazione, si consiglia di consultare la scheda tecnica fornita dal produttore.