

Descrizione del Prodotto

Connettore per apparecchi anteriore, Potenza, 4-poli, Connettore, diritto, M12-Standard, codifica: T, su estremità conduttore libera, Montaggio anteriore, M16 x 1,5, Fili singoli, lunghezza cavo: 0,5 m, 1,31 mm², Filo per l'elettronica UL/cUL, saldato. Questo articolo dovrebbe essere privo di piombo dal primo trimestre 2026 secondo la RoHS II senza l'eccezione 6c (Pb < 0,1%); un'alternativa priva di piombo è disponibile in anticipo su richiesta.

Vantaggi

Per dispositivi compatti: trasferimento di elevate potenze in uno spazio ridotto.

Preconfezionato con cavetti per un'installazione immediata.

Sono disponibili lunghezze cavetti e confezionamenti specifici per il cliente.

Saldato lato cavetto per un'ottimale ermeticità.

Per un'elevata sicurezza di trasmissione: connessione schermata sulla custodia con dado EMC opzionale.

Dati Tecnici

Tipo di connettore: Connettore per apparecchi anteriore

Numero di poli: 4

Orientamento: Diritto

Standard: M12

Codifica: T

Tipo di montaggio: Montaggio anteriore

Filettatura di montaggio: M16 x 1,5

Tipo di cavo: Fili singoli

Lunghezza del cavo: 0,5 m

Sezione del cavo: 1,31 mm²

Materiale del cavo: Filo per l'elettronica UL/cUL

Metodo di connessione: Saldato

Temperatura ambiente: -25°C a 85°C

Grado di protezione (IP): IP67

Corrente nominale: 12 A

Tensione nominale: 63 V

Conformità Ambientale

Questo articolo dovrebbe essere privo di piombo dal primo trimestre 2026 secondo la RoHS II senza l'eccezione 6c (Pb < 0,1%). Un'alternativa priva di piombo è disponibile in anticipo su richiesta.

Prodotti Compatibili

Accessori e prodotti compatibili sono disponibili su richiesta.

Informazioni Aggiuntive

Per ulteriori dettagli e documentazione tecnica, visitare il sito ufficiale di Phoenix Contact o contattare il supporto tecnico.