

Descrizione del Prodotto

Connettore dati PROFIBUS DP (12 MBit/s), 2 poli, schermato, maschio diritto M12, codifica B, connessione a molla Push-Lock, materiale zigrinato: pressogetto di zinco, nichelato, diametro esterno conduttore 4 mm ... 8 mm.

Caratteristiche Principali

- Connessione Push-Lock rapida: collegamento e disconnessione senza utensili dei conduttori aprendo le leve contatti.
- Connessione intuitiva: assegnazione dei singoli cavetti facilitata grazie alla siglatura a colori e numerica delle leve contatti.
- Tecnologia Push-in integrata: cablaggio facilitato di conduttori rigidi e pretrattati tramite semplice innesto diretto.
- Collegamento a prova d'urto e vibrazioni: l'affermata tecnica a molla garantisce un collegamento stabile e sicuro.
- Schermatura sicura: connessione schermata affidabile a 360° anche in presenza di sollecitazioni meccaniche estreme.

Specifiche Tecniche

- Numero di posizioni: 2
- Tipo di connettore: Spina pin maschio
- Tipo di montaggio: Volante
- Terminazione: Gabbia a molla
- Orientamento: B
- Materiale guscio: Zinco pressofuso, nichelato
- Finitura contatto - Accoppiamento: Oro
- Protezione dalle infiltrazioni: IP65/IP67 - a tenuta di polvere, resistente all'acqua, impermeabile

- Corrente nominale: 4A
- Tensione nominale: 48V AC, 60V DC
- Apertura cavo: 4,00 ~ 8,00 mm
- Temperatura di funzionamento: -40°C ~ 85°C
- Materiale inserto: Poliammide (PA66), nylon 6/6
- Applicazioni: Automazione

Codici e Riferimenti

- Codice produttore: 1424678
- Codice Digi-Key: 277-18679-ND

Disponibilità e Prezzi

- Disponibilità: In magazzino
- Prezzo unitario: €26,10
- Prezzo per 100 unità: €25,51130 ciascuna
- Prezzo per 250 unità: €23,93640 ciascuna

Documentazione

- Scheda tecnica: [Link alla scheda tecnica](#)

Note

Per ulteriori informazioni, consultare la scheda tecnica fornita dal produttore.