

Descrizione del Prodotto

Connettore sensore/attuatore universale a 4 poli, maschio diritto M12 con sistema di bloccaggio rapido SPEEDCON, codifica A, connessione a perforazione di isolante, materiale zigrinato in pressogetto di zinco nichelato, adatto per cavi con diametro esterno da 3,5 mm a 6 mm.

Caratteristiche Principali

- Utilizzo sicuro sul campo grazie all'elevata protezione.
- Risparmio di tempo grazie all'installazione con il bloccaggio rapido SPEEDCON.
- Connessione rapida a perforazione di isolante: confezionamento innovativo e rapido senza spelatura dei fili singoli.

Dati Tecnici

- Tipo di connettore: Spina pin maschio.
- Numero di posizioni: 4.
- Dimensioni guscio - Inserto: M12-4.
- Tipo di montaggio: Volante.
- Terminazione: IDC (Insulation Displacement Connection).
- Orientamento: A.
- Materiale guscio: Zinco pressofuso, nichelato.
- Finitura contatto - Accoppiamento: Oro.
- Colore: Nero, argento.
- Protezione dalle infiltrazioni: IP65/IP67 - a tenuta di polvere, resistente all'acqua, impermeabile.
- Corrente nominale: 4A.

- Tensione nominale: 125V.
- Apertura cavo: 3,5 mm - 6 mm.
- Temperatura di funzionamento: -25°C ~ 80°C.

Applicazioni

Ideale per applicazioni industriali che richiedono connettori affidabili e facili da installare, come nel settore dell'automazione e del controllo dei processi.

Codice Prodotto

1521575

Produttore

Phoenix Contact

Link al Prodotto

[SACC-MS-4QO-0,34-M SCO - Connettore - 1521575](#)