

Descrizione del Prodotto

Il distributore a Y SAC-3P-Y/2XFS PE SCO di Phoenix Contact, codice articolo 1523971, è un connettore a 4 poli progettato per la distribuzione di segnali o alimentazione in applicazioni industriali. Presenta un connettore maschio diritto M12 SPEEDCON con codifica A e due connettori femmina diritti M12 SPEEDCON con codifica A.

Dati Tecnici

- **Corrente nominale**: 4 A
- **Tensione nominale**: 48 V AC / 60 V DC
- **Numero di poli**: 4
- **Codifica**: A - standard
- **Resistenza di isolamento**: $\geq 100 \text{ M}\Omega$
- **Categoria di sovratensione**: II
- **Grado di inquinamento**: 3
- **Cicli di accoppiamento**: ≥ 100
- **Coppia di serraggio**: 0,4 Nm (connettore M12)
- **Temperatura ambiente (in esercizio)**: -25 °C ... 90 °C (connettore/connettore femmina)
- **Grado di protezione**: IP65/IP67

Materiali

- **Materiale dei contatti**: CuZn
- **Superficie dei contatti**: Ni/Au
- **Materiale dell'inserto portacontatti**: TPU GF
- **Materiale dell'impugnatura**: TPU, difficilmente infiammabile, autoestinguente
- **Materiale della ghiera**: Pressogetto di zinco, nichelato
- **Materiale della guarnizione**: NBR

Normative e Certificazioni

- **Norma di riferimento**: Connettore M12 secondo IEC 61076-2-101
- **Classe di infiammabilità secondo UL 94**: HB

Conformità Ambientale

- **REACH SVHC**: Lead 7439-92-1
- **China RoHS**: Periodo di utilizzo conforme a destinazione senza danni per l'ambiente

(EFUP): 50 anni

Dati Commerciali

- ****Codice per l'ordinazione****: 1523971
- ****Pezzi per confezione****: 5
- ****GTIN****: 4046356127509
- ****Peso per pezzo (confezione esclusa)****: 24,880 g
- ****Numero tariffa doganale****: 85366990
- ****Paese di origine****: Polonia

Applicazioni

Il distributore a Y SAC-3P-Y/2XFS PE SCO è ideale per applicazioni industriali che richiedono la distribuzione di segnali o alimentazione in configurazioni a Y, garantendo connessioni affidabili e sicure in ambienti con requisiti di protezione elevati.

Note

Con distanza media di 18 mm, adatto per connettori stampati e connettori confezionabili schermati con connessione a perforazione di isolante QUICKON e un range di connessione da 0,14 mm² a 0,34 mm².

Immagine del Prodotto



Documentazione

Per ulteriori dettagli, consultare la scheda tecnica disponibile sul sito ufficiale di Phoenix Contact.