Descrizione del Prodotto

Il cavo di sistema bus SAC-2P-ASIFK/ 5,0-PUR/M12FS P di Phoenix Contact è progettato per applicazioni AS-Interface. Questo cavo a 2 poli è schermato e presenta un connettore maschio diritto AS-i su un connettore femmina diritto M12 con codifica A. La lunghezza del cavo è di 5 metri e dispone di una ghiera in plastica.

Specifiche Tecniche

Numero di poli: 2

Tipo di connessione lato campo: M12 femmina (presa)

Tipo di connessione lato scatola: Maschio diritto AS-i

Lunghezza del cavo: 5 m

Materiale della guaina del cavo: PUR/PVC nero RAL 9005

Schermatura: Sì

Codifica: A

Corrente nominale: 2 A

Tensione nominale: 30 V AC/DC

Grado di protezione: IP67

Materiale dei contatti: CuSn con superficie Ni/Au

Materiale dell'inserto portacontatti: TPU GF

Materiale della ghiera: Plastica

Materiale della guarnizione: NBR

Sezione del conduttore: 0,75 mm²

Colori dei fili: Marrone, Blu

Diametro esterno del cavo: 5,80 mm

Materiale del conduttore: Filo di rame nudo

Informazioni Commerciali

Codice prodotto: 1557316

EAN: 4046356185066

Paese di origine: Germania

Numero tariffa doganale: 85444290

Peso per pezzo (confezione esclusa): 262,051 g

Conformità Ambientale

Il prodotto è conforme alle normative ambientali vigenti.

Omologazioni

Il cavo è certificato secondo gli standard internazionali pertinenti.

Applicazioni

Questo cavo è ideale per l'utilizzo in sistemi AS-Interface, garantendo una connessione affidabile e schermata tra dispositivi in ambienti industriali.

Note

Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni sull'installazione, si consiglia di consultare la scheda tecnica ufficiale fornita da Phoenix Contact.