

Descrizione del Prodotto

Il cavo sensore/attuatore SAC-4P-3,0-PUR/M 8FR (codice prodotto: 1681884) di PHOENIX CONTACT è un cavo a 4 poli con guaina in PUR senza alogeni, di colore grigio-nero RAL 7021. Presenta un'estremità con conduttori liberi e un connettore femmina angolato M8 con codifica A. La lunghezza del cavo è di 3 metri.

Caratteristiche Tecniche

Connettore

- Tipo: Femmina angolata M8
- Codifica: A
- Materiale dei contatti: CuSn
- Superficie dei contatti: Ni/Au
- Materiale del corpo: TPU autoestinguente
- Materiale della ghiera: Zinco pressofuso nichelato
- Materiale della guarnizione: NBR
- Grado di protezione: IP65/IP68/IP69K
- Temperatura ambiente operativa: -25°C ... 90°C

Cavo

- Tipo: PUR senza alogeni
- Sezione del conduttore: 0,25 mm²
- Struttura del conduttore: 32 x 0,10 mm
- Diametro esterno: 4,40 mm
- Colori dei conduttori: Marrone, bianco, blu, nero

- Resistenza di isolamento: $\geq 100 \text{ M}\Omega \cdot \text{km}$
- Resistenza del conduttore: $\leq 78 \text{ }\Omega/\text{km}$
- Tensione nominale: 300 V
- Temperatura ambiente operativa: -40°C ... 80°C (installazione fissa), -5°C ... 80°C (installazione flessibile)
- Resistenza alla fiamma: Conforme a UL-Style 20549
- Senza alogeni: Conforme a DIN VDE 0472 parte 815
- Resistenza agli oli: Conforme a DIN EN 60811-2-1
- Altre resistenze: Alta resistenza ad acidi, soluzioni alcaline e solventi; resistente a idrolisi e microrganismi

Certificazioni

- cULus Listed
- UL Listed
- cUL Listed

Vantaggi

- Semplice e sicuro: componenti a innesto testati elettricamente al 100%
- Il nostro standard: cavo robusto in PUR senza alogeni

Informazioni Commerciali

- Codice prodotto: 1681884
- GTIN (EAN): 4017918158545
- Gruppo di vendita: D131
- Imballaggio: 1 pezzo

- Tariffa doganale: 85444290
- Pagina catalogo: Pagina 80 (PC-2009)
- Conforme a WEEE/RoHS dal: 01/12/2005

Contatti

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41

20095 Cusano Milanino (MI)

Telefono: 02 66 05 91

Email: info_it@phoenixcontact.com