Descrizione del Prodotto

Il cavo sensore/attuatore SAC-4P-3,0-PUR/M 8FR (codice prodotto: 1681884) di PHOENIX CONTACT è un cavo a 4 poli con guaina in PUR senza alogeni, di colore grigio-nero RAL 7021. Presenta un'estremità con conduttori liberi e un connettore femmina angolato M8 con codifica A. La lunghezza del cavo è di 3 metri.

Caratteristiche Tecniche

Connettore

- Tipo: Femmina angolata M8

- Codifica: A

- Materiale dei contatti: CuSn

- Superficie dei contatti: Ni/Au

- Materiale del corpo: TPU autoestinguente

- Materiale della ghiera: Zinco pressofuso nichelato

- Materiale della guarnizione: NBR

- Grado di protezione: IP65/IP68/IP69K

- Temperatura ambiente operativa: -25°C ... 90°C

Cavo

- Tipo: PUR senza alogeni

- Sezione del conduttore: 0,25 mm²

- Struttura del conduttore: 32 x 0,10 mm

- Diametro esterno: 4,40 mm

- Colori dei conduttori: Marrone, bianco, blu, nero

- Resistenza di isolamento: ≥ 100 M Ω *km
- Resistenza del conduttore: ≤ 78 Ω /km
- Tensione nominale: 300 V
- Temperatura ambiente operativa: - 40° C ... 80° C (installazione fissa), - 5° C ... 80° C (installazione flessibile)
- Resistenza alla fiamma: Conforme a UL-Style 20549
- Senza alogeni: Conforme a DIN VDE 0472 parte 815
- Resistenza agli oli: Conforme a DIN EN 60811-2-1
- Altre resistenze: Alta resistenza ad acidi, soluzioni alcaline e solventi; resistente a idrolisi e microrganismi

Certificazioni

- cULus Listed
- UL Listed
- cUL Listed

Vantaggi

- Semplice e sicuro: componenti a innesto testati elettricamente al 100%
- Il nostro standard: cavo robusto in PUR senza alogeni

Informazioni Commerciali

- Codice prodotto: 1681884

- GTIN (EAN): 4017918158545

- Gruppo di vendita: D131

- Imballaggio: 1 pezzo

- Tariffa doganale: 85444290

- Pagina catalogo: Pagina 80 (PC-2009)

- Conforme a WEEE/RoHS dal: 01/12/2005

Contatti

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41

20095 Cusano Milanino (MI)

Telefono: 02 66 05 91

 $Email: info_it@phoenixcontact.com\\$