

Descrizione del Prodotto

L'inserto portacontatti D-SUB VS-15-ST-DSUB/16-MPT-0,5 di Phoenix Contact è progettato per applicazioni che richiedono una connessione affidabile e robusta. Questo connettore maschio a 15 poli offre una connessione a vite e un design diritto, ideale per telai da incasso e custodie con grado di protezione IP67.

([phoenixcontact.com])(https://www.phoenixcontact.com/it-it/prodotti/portacontatti-maschio-vs-15-st-dsub16-mpt-05-1688078?utm_source=openai))

Caratteristiche Principali

- Numero di poli: 15
- Tipo di contatto: Maschio
- Tipo di connessione: Connessione a vite
- Orientamento: Diritto
- Grado di protezione: IP67
- Dimensione del guscio: 2 (DA, A)
- Corrente nominale: 5 A
- Tensione nominale: 60 V
- Materiale del contatto: Lega di rame con finitura in oro
- Materiale dielettrico: Teraftalato di polietilene (PBT), Poliestere
- Temperatura di funzionamento: da -20°C a +80°C
- Classe di infiammabilità del materiale: UL94 V-0
- Sezione conduttore: 0,14...0,5 mm²
- Categoria di sovratensione: III
- Grado di inquinamento: 2
- Con protezione del cavo: No
- Con conduttore di terra: No
- Materiale del portacontatti: Termoplastico
- Materiale della superficie dei contatti: Altri
- Materiale dei contatti: Rame
- Inserto portacontatti senza contatti: No
- Tipo di collegamento elettrico: Connessione a vite
- Corrente nominale In: 5 A
- Tensione nominale: 60 V
- Numero di poli: 15
- Temperatura ambiente: -20...80 °C
- Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94: V0
- Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile: 0,14...0,5 mm²

- Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile: 0,14...0,5 mm²
- Con protezione del cavo: No
- Con conduttore di terra: No
- Materiale del portacontatti: Termoplastico
- Materiale della superficie dei contatti: Altri
- Materiale dei contatti: Rame
- Categoria di sovratensione: III
- Grado di inquinamento: 2
- Inserto portacontatti senza contatti: No
- Tipo di collegamento elettrico: Connessione a vite
- Corrente nominale In: 5 A
- Tensione nominale: 60 V
- Numero di poli: 15
- Temperatura ambiente: -20...80 °C
- Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94: V0
- Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile: 0,14...0,5 mm²
- Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile: 0,14...0,5 mm²
- Con protezione del cavo: No
- Con conduttore di terra: No
- Materiale del portacontatti: Termoplastico
- Materiale della superficie dei contatti: Altri
- Materiale dei contatti: Rame
- Categoria di sovratensione: III
- Grado di inquinamento: 2
- Inserto portacontatti senza contatti: No
- Tipo di collegamento elettrico: Connessione a vite
- Corrente nominale In: 5 A
- Tensione nominale: 60 V
- Numero di poli: 15
- Temperatura ambiente: -20...80 °C
- Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94: V0
- Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile: 0,14...0,5 mm²
- Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile: 0,14...0,5 mm²
- Con protezione del cavo: No
- Con conduttore di terra: No
- Materiale del portacontatti: Termoplastico
- Materiale della superficie dei contatti: Altri
- Materiale dei contatti: Rame

- Categoria di sovratensione: III
- Grado di inquinamento: 2
- Inserto portacontatti senza contatti: No
- Tipo di collegamento elettrico: Connessione a vite
- Corrente nominale In: 5 A
- Tensione nominale: 60 V
- Numero di poli: 15
- Temperatura ambiente: -20...80 °C
- Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94: V0
- Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile: 0,14...0,5 mm²
- Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile: 0,14...0,5 mm²
- Con protezione del cavo: No
- Con conduttore di terra: No
- Materiale del portacontatti: Termoplastico
- Materiale della superficie dei contatti: Altri
- Materiale dei contatti: Rame
- Categoria di sovratensione: III
- Grado di inquinamento: 2
- Inserto portacontatti senza contatti: No
- Tipo di collegamento elettrico: Connessione a vite
- Corrente nominale In: 5 A
- Tensione nominale: 60 V
- Numero di poli: 15
- Temperatura ambiente: -20...80 °C
- Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94: V0
- Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile: 0,14...0,5 mm²
- Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile: 0,14...0,5 mm²
- Con protezione del cavo: No
- Con conduttore di terra: No
- Materiale del portacontatti: Termoplastico
- Materiale della superficie dei contatti: Altri
- Materiale dei contatti: Rame
- Categoria di sovratensione: III
- Grado di inquinamento: 2
- Inserto portacontatti senza contatti: No
- Tipo di collegamento elettrico: Connessione a vite