

Descrizione del prodotto

Il SAC-3P-M 8Y/2XM 8FS è un distributore a Y a 4 poli non schermato, con un connettore maschio diritto M8 codificato A e due connettori femmina diritti M8 codificati A.
([phoenixcontact.com](https://www.phoenixcontact.com/it-it/prodotti/distributore-a-y-sac-3p-m-8y2xm-8fs-1696183?utm_source=openai))

Caratteristiche principali

- Corrente nominale: 4 A a 40°C.
([digikey.it](https://www.digikey.it/it/products/detail/phoenix-contact/1696183/3606340?utm_source=openai))
- Tensione nominale: 30 V AC/DC.
([digikey.it](https://www.digikey.it/it/products/detail/phoenix-contact/1696183/3606340?utm_source=openai))
- Resistenza di isolamento: $\geq 10 \text{ G}\Omega$.
([digikey.it](https://www.digikey.it/it/products/detail/phoenix-contact/1696183/3606340?utm_source=openai))
- Grado di protezione: IP65/IP67.
([digikey.it](https://www.digikey.it/it/products/detail/phoenix-contact/1696183/3606340?utm_source=openai))
- Materiale del corpo: Poliuretano termoplastico (TPU).
([digikey.it](https://www.digikey.it/it/products/detail/phoenix-contact/1696183/3606340?utm_source=openai))
- Materiale dei contatti: CuZn con superficie nichelata/oro.
([digikey.it](https://www.digikey.it/it/products/detail/phoenix-contact/1696183/3606340?utm_source=openai))
- Temperatura di esercizio: da -25°C a 90°C.

([digikey.it](https://www.digikey.it/it/products/detail/phoenix-contact/1696183/3606340?utm_source=openai))

Applicazioni

Ideale per applicazioni di sensoristica e strumentazione.

([digikey.it](https://www.digikey.it/it/products/detail/phoenix-contact/1696183/3606340?utm_source=openai))

Documentazione

Per ulteriori dettagli, consultare la scheda tecnica disponibile sul sito del produttore.

([phoenixcontact.com](https://www.phoenixcontact.com/it-it/prodotti/distributore-a-y-sac-3p-m-8y2xm-8fs-1696183?utm_source=openai))