

Descrizione del Prodotto

L'adattatore frontale FLKM 50/4-FLK14/PA-S300 di Phoenix Contact è progettato per il collegamento di 4 x 8 canali al sistema SIMATIC S7-300, con connettori a 14 poli.

Caratteristiche Principali

- Serie: VARIOFACE, FLKM
- Tipo di montaggio: Montato su scheda
- Converti da: PLC S7-300
- Converti a: Connettore rettangolare (4), 14 posizioni, 2 file
- Tensione di esercizio: $\leq 30 \text{ V AC} / \leq 60 \text{ V DC}$
- Corrente per derivazione: $\leq 1 \text{ A}$
- Corrente di alimentazione tramite IDC/FLK: $\leq 2 \text{ A}$
- Corrente di alimentazione tramite connessione Faston: $\leq 8 \text{ A}$
- Grado di protezione: IP00 (modulo), $\geq \text{IP54}$ (luogo di installazione)
- Temperatura ambiente di esercizio: $-20 \text{ }^{\circ}\text{C} \dots 50 \text{ }^{\circ}\text{C}$
- Dimensioni: Larghezza 115,01 mm, Altezza 21,3 mm, Profondità 29,29 mm

Compatibilità

Compatibile con le seguenti schede I/O del sistema SIMATIC S7-300:

- CPU 313C
- CPU 313C-2DP
- CPU 313C-2PtP
- CPU 314C-2DP

- CPU 314C-2PtP
- 6ES7321-1BL00-0AA0
- 6ES7322-8BH01-0AB0
- 6ES7331-1KF02-0AB0
- 6ES7322-1BL00-0AA0
- 6ES7323-1BL00-0AA0
- 6ES7331-1KF01-0AB0
- 6ES7331-1KF02-0AB0
- 6ES7331-7NF00-0AB0
- 6ES7331-7NF10-0AB0
- 6ES7331-7PF01-0AB0
- 6ES7331-7PF11-0AB0
- 6ES7332-5HF00-0AB0
- 6ES7350-2AH01-0AE0
- 6ES7357-4AH01-0AE0

Note per l'Uso

Per un utilizzo conforme, è necessario rispettare le specifiche della direttiva d'installazione. Inoltre, per evitare cortocircuiti, tutti i ponticelli a filo devono essere ripartiti per le schede I/O sopra elencate. Non deve essere prevista alcuna alimentazione di tensione sull'adattatore frontale.

Documentazione

Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni sull'installazione, si prega di consultare la scheda tecnica disponibile sul sito ufficiale di Phoenix Contact.