

Descrizione del prodotto

L'IL CO BK-PAC è un accoppiatore bus della serie Inline di Phoenix Contact, progettato per l'integrazione in reti CANopen®.

([phoenixcontact.com](https://www.phoenixcontact.com/it-it/prodotti/componenti-io-il-co-bk-pac-2702230?utm_source=openai))

Caratteristiche principali

- Riconoscimento automatico del baudrate nella rete CANopen®.
 - Moduli programmabili per il comportamento in caso di guasto.
 - Messaggi di emergenza.
 - Resistenza di terminazione integrata attivabile/disattivabile con interruttore DIP.
 - Supporto simultaneo di due server SDO.
 - Modalità trigger: Event, Timer, Remote Request.
 - Node e Life Guarding.
 - Heartbeat.
 - Collegamento a CANopen® con connettore a 5 poli MINI COMBICON.
- ([phoenixcontact.com](https://www.phoenixcontact.com/it-it/prodotti/componenti-io-il-co-bk-pac-2702230?utm_source=openai))

Dati tecnici

- Velocità di trasmissione nel bus locale: 500 kBit/s / 2 MBit/s.
 - Grado di protezione: IP20.
 - Tensione di alimentazione: 24 V DC.
 - Tipo di montaggio: Guida DIN.
 - Temperatura di funzionamento: -25°C ~ 60°C.
- ([digikey.it](https://www.digikey.it/it/products/detail/phoenix-contact/2702230/7560180?utm

_source=openai))

Omologazioni

- cUL, cULus, UL.

([digikey.it](https://www.digikey.it/it/products/detail/phoenix-contact/2702230/7560180?utm_source=openai))

Accessori inclusi

- Connettore di rete.

- Connettore Inline.

- Cartellini di siglatura.

([phoenixcontact.com](https://www.phoenixcontact.com/it-it/prodotti/componenti-io-il-co-bk-pac-2702230?utm_source=openai))

Vantaggi

- Facilità di integrazione grazie al riconoscimento automatico del baudrate.

- Flessibilità nella gestione dei guasti con moduli programmabili.

- Comunicazione affidabile con messaggi di emergenza e supporto per server SDO.

- Installazione semplificata grazie alla resistenza di terminazione integrata e al collegamento a 5 poli MINI COMBICON.

([phoenixcontact.com](https://www.phoenixcontact.com/it-it/prodotti/componenti-io-il-co-bk-pac-2702230?utm_source=openai))