

Descrizione del Prodotto

Il modulo di controllo EMD-FL-C-10 di Phoenix Contact è progettato per il monitoraggio di correnti monofase da 0 a 10 A AC/DC. Supporta funzioni di sotto/sovracorrente o window, dispone di una memoria errori e di un alimentatore a range esteso. È dotato di 2 contatti di scambio.

Caratteristiche Principali

- Range di tensione di alimentazione variabile
- Regolabile mediante potenziometro sul lato anteriore
- Ritardo di avvio e attivazione regolabile separatamente

Dati Tecnici

- Intervallo di monitoraggio corrente: 0...10 A AC/DC
- Alimentazione: 24 V AC/DC
- Tipo di uscita: Relè con 2 contatti di scambio
- Tempo di ritardo: 0,1 s - 10 s
- Temperatura di funzionamento: -25°C ~ 55°C
- Montaggio: Guida DIN

Applicazioni Tipiche

Il relè di controllo EMD-FL-C-10 è ideale per il monitoraggio di correnti monofase in applicazioni industriali, garantendo la protezione di apparecchiature e sistemi elettrici da condizioni di sovracorrente o sottocorrente.

Documentazione

Per ulteriori dettagli tecnici e istruzioni di installazione, si prega di consultare la scheda tecnica disponibile sul sito ufficiale di Phoenix Contact.