

Descrizione del prodotto

Il modulo di controllo EMD-SL-PTC (codice prodotto 2866093) di Phoenix Contact è progettato per il monitoraggio della temperatura degli avvolgimenti dei motori. Supporta fino a 6 PTC e include una memoria errori. È compatibile con sonde termiche conformi alla norma DIN 44081 e dispone di una funzione di test con tasto integrato di test/reset. La tensione di alimentazione è selezionabile tramite modulo Power, e offre 2 contatti di scambio.

Caratteristiche principali

- Funzione di test con tasto integrato di test/reset
- Monitoraggio del cortocircuito e della rottura di conduttori
- Range di tensione di alimentazione variabile

Dati tecnici

- **Alimentazione:** 24 V AC/DC ... 230 V AC/DC
- **Consumo di potenza:** 2 VA (1,5 W)
- **Contatti di uscita:** 2 contatti di scambio (DPDT)
- **Corrente nominale dei contatti:** 5 A a 250 V AC
- **Temperatura di funzionamento:** -25°C ... 55°C
- **Montaggio:** Guida DIN
- **Dimensioni (L x A x P):** 22,5 mm x 90 mm x 113 mm

Applicazioni

Il modulo EMD-SL-PTC è ideale per il monitoraggio della temperatura degli avvolgimenti dei motori, garantendo protezione contro il surriscaldamento e prevenendo danni al motore.

Documentazione

Per ulteriori dettagli tecnici e istruzioni di installazione, si prega di consultare la scheda tecnica disponibile sul sito ufficiale di Phoenix Contact.