

## **Descrizione del Prodotto**

Il modulo a innesto RIF-LDP-12-24 DC di Phoenix Contact è progettato per il montaggio su relè delle serie RIF-1, RIF-2, RIF-3 e RIF-4. È dotato di un diodo di smorzamento e di un LED giallo per l'indicazione dello stato. La polarità è A1+, A2-, con una tensione di ingresso compresa tra 12 V DC e 24 V DC  $\pm 30\%$ .

## **Caratteristiche Principali**

- Compatibile con le serie di relè RIF-1, RIF-2, RIF-3 e RIF-4.
- Include un diodo di smorzamento per la protezione del circuito.
- LED giallo integrato per l'indicazione dello stato operativo.
- Polarità: A1+, A2-.
- Tensione di ingresso: 12 V DC ... 24 V DC  $\pm 30\%$ .

## **Specifiche Tecniche**

- Tensione nominale: 12 V DC ... 24 V DC.
- Gamma di tensione di ingresso: 12 V DC ... 24 V DC  $\pm 30\%$ .
- Indicazione di stato: LED giallo.
- Circuito di protezione: Diodo di smorzamento.

## **Compatibilità**

Il modulo è progettato per essere utilizzato con i seguenti relè:

- RIF-1
- RIF-2
- RIF-3
- RIF-4

### **Informazioni Commerciali**

- Codice prodotto: 2900939.
- Unità per confezione: 10 pezzi.
- Peso per pezzo (esclusa confezione): 2,742 g.
- Numero tariffa doganale: 85363010.
- Paese di origine: Cina.

### **Certificazioni e Conformità**

- Test di gas corrosivi: Identificazione: ISA-S71.04. G3 Harsh Group.
- Conformità agli standard: EN 60068-2-60.

### **Note**

Per il corretto funzionamento, questo modulo richiede l'utilizzo con i relè delle serie RIF-1, RIF-2, RIF-3 o RIF-4.

### **Contatti**

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare Phoenix Contact S.p.a. al numero 02 66 05 91 o via email all'indirizzo [info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com).