Descrizione del Prodotto

La base per relè RIF-0-BPT/21 di Phoenix Contact è progettata per relè di potenza in miniatura con un contatto di scambio o per relè a stato solido di costruzione equivalente. Dispone di connessione Push-in e si monta su guida DIN NS 35/7,5.

Caratteristiche Tecniche

Tensione Nominale: 250 V AC/DC (lato contatti)

Corrente Nominale: Massimo 8 A (dipende dall'applicazione e dall'assemblaggio)

Metodo di Connessione: Connessione Push-in

Sezione del Conduttore Rigido: 0,14 mm² ... 1,5 mm²

Sezione del Conduttore Flessibile: 0,14 mm² ... 1,5 mm²

Sezione del Conduttore AWG: 24 ... 16

Lunghezza di Spelatura: 8 mm

Dimensioni (L x A x P): 6,2 mm x 93 mm x 78 mm

Temperatura Ambiente di Funzionamento: -40 °C ... 85 °C (dipende dall'applicazione e

dall'assemblaggio)

Colore: Grigio

Posizione di Montaggio: A scelta

Classe di Infiammabilità Secondo UL 94: V2

Certificazioni e Conformità

Il prodotto è conforme agli standard CSA e presenta una classe di infiammabilità V2 secondo UL 94.

Accessori Compatibili

Per il funzionamento, questo prodotto richiede accessori aggiuntivi. Si consiglia di

consultare la documentazione tecnica per l'elenco completo degli accessori necessari.

Informazioni Aggiuntive

Per ulteriori dettagli e documentazione tecnica, visitare il sito ufficiale di Phoenix Contact o contattare il supporto tecnico.