

Descrizione del Prodotto

Il PHOENIX CONTACT 2902744 è un motorstarter ibrido resistente ai cortocircuiti, progettato per l'inversione di motori trifase AC fino a 550 V AC. Dispone di un ingresso a 24 V DC, una corrente di uscita di 2,4 A, funzione di arresto d'emergenza e disinserzione per sovraccarico impostabile. È utilizzabile solo con adattatori EM-RD, EM-RI o scheda di distribuzione energia.

Caratteristiche Principali

- Larghezza: 22,5 mm
- Livello di sicurezza secondo IEC 61508-1: SIL 3, ISO 13849: PL e
- Risparmio di cablaggio
- Lunga vita elettrica
- Risparmio di spazio
- Corrente regolabile per funzione bimetallica
- Commutazione esente da usura

Dati Tecnici

- Tensione di alimentazione: 24 V DC
- Corrente di uscita: 2,4 A
- Tensione operativa: 42 V AC - 550 V AC
- Frequenza di rete: 50/60 Hz
- Temperatura di funzionamento: -25°C ~ 70°C
- Grado di protezione: IP20

Dimensioni

- Larghezza: 22,5 mm

- Altezza: 160 mm
- Profondità: 114,5 mm

Certificazioni

- VDE Zeichengenehmigung
- cULus Listed
- EAC
- IECEE CB Scheme
- ATEX
- UL Listed
- cUL Listed

Conformità Ambientale

- REACH SVHC: Piombo 7439-92-1
- China RoHS: Periodo di utilizzo ecologico = 50 anni
- China RoHS: Per dettagli sulle sostanze pericolose, consultare la sezione 'Downloads', categoria 'Dichiarazione del produttore'

Accessori Necessari

Per il corretto funzionamento, il prodotto richiede l'utilizzo di adattatori EM-RD, EM-RI o di una scheda di distribuzione energia.

Vantaggi

- Design compatto con larghezza di 22,5 mm
- Elevato livello di sicurezza certificato
- Riduzione del cablaggio necessario

- Lunga durata operativa
- Risparmio di spazio nel quadro elettrico
- Corrente regolabile per adattarsi a diverse applicazioni
- Commutazione esente da usura per una maggiore affidabilità

Informazioni sul Produttore

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41

20095 Cusano Milanino (MI)

Telefono: 02 66 05 91

Email: info_it@phoenixcontact.com

Note

Per ulteriori dettagli tecnici e documentazione, si consiglia di consultare la scheda tecnica ufficiale del prodotto fornita da PHOENIX CONTACT.