

Descrizione del Prodotto

Relè industriale a innesto con contatti di potenza, dotato di 4 contatti di scambio, tasto di prova, LED di stato, diodo di smorzamento e indicatore meccanico di stato. Polarità: A1+, A2-. Tensione di ingresso: 24 V DC.

Caratteristiche Principali

- Tipo di collegamento elettrico: Connettore
- Tipo di tensione per l'azionamento: DC
- Corrente nominale: 6 A
- Tensione nominale di comando U_s DC: 18,7...46,8 V
- Completo di zoccolo: No
- Numero di contatti di scambio: 4
- Con indicazione LED: Sì
- Con contatti ad azionamento forzato: No
- Tipo di contatti di commutazione: Contatto semplice
- Tipo di commutazione: Monostabile
- Con morsetti estraibili: No
- Larghezza: 21,2 mm
- Altezza: 27,5 mm
- Profondità: 35,6 mm
- Grado di protezione (IP): Altri

Specifiche Tecniche

- Tensione di ingresso: 24 V DC

- Corrente di bobina: 42 mA
- Tempo di risposta: 13 ms
- Tempo di rilascio: 14 ms
- Tensione di commutazione massima: 250 V AC/DC
- Corrente di commutazione massima: 6 A
- Tensione di isolamento nominale: 250 V AC
- Tensione di tenuta a impulso: 4 kV
- Temperatura di funzionamento: da -40°C a 70°C
- Materiale dei contatti: Argento-Nichel (AgNi)

Omologazioni

- cULus
- EAC
- UL
- VDE

Note

Per il funzionamento di questo prodotto sono necessari accessori aggiuntivi.

Codice Prodotto

2903677

Produttore

Phoenix Contact

Documentazione

Per ulteriori dettagli, consultare la scheda tecnica disponibile sul sito del produttore.