

Descrizione del Prodotto

Il modulo VARIOFACE VIP-2/SC/PDM-2/48 è un ripartitore di potenziale dotato di due barre equipotenziali (P1, P2) per la distribuzione del potenziale. È progettato per l'installazione su guide di montaggio NS 35 e ha una larghezza di 131,5 mm.

Dati Tecnici

Tensione nominale: 250 V AC/DC

Corrente massima per segnale: 15 A

Corrente cumulativa: 30 A per potenziale

Conessioni per potenziale: Per ogni potenziale (P1, P2) 2 morsetti di alimentazione e 24 di distribuzione

Posizione d'installazione: A scelta

Norme/Disposizioni: EN 50178

Grado d'inquinamento: 2

Categoria di sovratensione: III

Dimensioni

Larghezza: 131,5 mm

Altezza: 65,5 mm

Profondità: 45,1 mm

Condizioni Ambientali

Temperatura ambiente (esercizio): -20 °C ... 50 °C

Temperatura ambiente (trasporto e stoccaggio): -20 °C ... 70 °C

Dati di Collegamento Alimentazione

Collegamento: Connessione a vite

Lunghezza di spelatura: 8 mm

Filettatura: M3

Sezione conduttore rigida: 0,2 mm² ... 6 mm²

Sezione conduttore flessibile: 0,2 mm² ... 4 mm²

Sezione conduttore AWG: 24 ... 10

Numero collegamenti: 2

Dati di Collegamento Distribuzione

Collegamento: Connessione a vite

Lunghezza di spelatura: 8 mm

Filettatura: M3

Sezione conduttore rigida: 0,2 mm² ... 4 mm²

Sezione conduttore flessibile: 0,2 mm² ... 2,5 mm²

Sezione conduttore AWG: 24 ... 12

Numero collegamenti: 48

Conformità Ambientale

China RoHS: Periodo di utilizzo conforme a destinazione senza danni per l'ambiente (EFUP): 50 anni

Le informazioni sulle sostanze pericolose si trovano nella dichiarazione del fabbricante alla voce "Downloads".

Classifiche

eCl@ss: 7.0 27400609

ETIM: 4.0 EC001894

UNSPSC: 12.01 39121421

Dati Commerciali

Codice per l'ordinazione: 2903717

Pezzi per confezione: 1 PZ

GTIN: 4046356813778

Peso per pezzo (confezione esclusa): 278,700 g

Numero tariffa doganale: 85369010

Paese di origine: US (Stati Uniti)