

Descrizione del Prodotto

Il REL-MR-60DC/21 (codice prodotto 2961118) è un relè di potenza in miniatura a innesto prodotto da Phoenix Contact. È dotato di un contatto di scambio (SPDT) e una tensione di ingresso di 60 V DC. Questo relè offre una sicura separazione tra il lato contatti e il lato bobina, con un elevato grado di protezione fino a RT III (a prova di lavaggio) e contatti di potenza fino a 6 A.

Caratteristiche Tecniche

Configurazione dei Contatti: SPDT (1 contatto di scambio)

Tensione Bobina: 60 V DC

Corrente di Contatto: 6 A

Tensione di Commutazione Massima: 250 V AC/DC

Corrente Bobina: 3 mA

Resistenza Bobina: 20,5 kΩ

Tempo di Attivazione: 5 ms

Tempo di Rilascio: 2,5 ms

Temperatura di Funzionamento: da -40°C a 85°C

Materiale dei Contatti: Ossido di argento-stagno (AgSnO)

Tipo di Montaggio: Foro passante

Dimensioni: 5 mm (larghezza) x 28 mm (altezza) x 15 mm (profondità)

Vantaggi

- Sicura separazione tra lato contatti e lato bobina
- Elevato grado di protezione fino a RT III (a prova di lavaggio)
- Contatti di potenza fino a 6 A

Applicazioni

Il REL-MR-60DC/21 è ideale per applicazioni industriali che richiedono un relè compatto con alta capacità di commutazione e affidabilità.

Certificazioni

- cULus
- EAC
- UR

Note

Per il suo funzionamento, questo prodotto necessita di accessori aggiuntivi. Si consiglia di consultare la documentazione tecnica per ulteriori dettagli.