

## **Descrizione del Prodotto**

Il REL-MR-24DC/21HC è un relè di potenza in miniatura a innesto, progettato per gestire correnti permanenti elevate. Dispone di un contatto di scambio (SPDT) e richiede una tensione di ingresso di 24 V DC.

## **Caratteristiche Principali**

- Corrente di commutazione fino a 16 A.

## **Specifiche Tecniche**

- \*\*Tensione della bobina:\*\* 24 V DC
- \*\*Forma del contatto:\*\* SPDT (1 Form C)
- \*\*Corrente di contatto:\*\* 16 A
- \*\*Tensione di commutazione massima:\*\* 250 V AC, 250 V DC
- \*\*Corrente della bobina:\*\* 17 mA
- \*\*Resistenza della bobina:\*\* 1,44 kΩ
- \*\*Tempo di funzionamento:\*\* 7 ms
- \*\*Tempo di rilascio:\*\* 3 ms
- \*\*Temperatura di funzionamento:\*\* da -40°C a 85°C
- \*\*Materiale del contatto:\*\* Nichel-argento (AgNi)

## **Montaggio e Connessioni**

- \*\*Tipo di montaggio:\*\* Foro passante
- \*\*Stile di terminazione:\*\* Maschio PC

## **Certificazioni e Conformità**

- \*\*Approvazioni:\*\* cULus, EAC, UR

## **Informazioni Commerciali**

- \*\*Codice produttore:\*\* 2961312
- \*\*Codice Digi-Key:\*\* 277-2393-ND
- \*\*Disponibilità:\*\* In magazzino: 911 unità
- \*\*Prezzo unitario:\*\* €7,12 (IVA esclusa)

## **Note**

Per il funzionamento di questo prodotto sono necessari accessori aggiuntivi.

## **Contatti**

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)

Telefono: 02 66 05 91

Email: [info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)