Descrizione del Prodotto

Morsetto base PLC da 6,2 mm con connessione a vite, senza relè o relè a stato solido, per il montaggio su guida DIN NS 35/7,5, con 1 contatto di scambio e tensione di ingresso di 24 V DC.

Caratteristiche Principali

- Larghezza: 6,2 mm

- Altezza: 80 mm

- Profondità: 94 mm

- Tensione nominale di ingresso: 24 V DC

- Connessione: a vite

- Montaggio: su guida DIN NS 35/7,5

- Contatti: 1 contatto di scambio

Condizioni Ambientali

– Temperatura ambiente di funzionamento: da -40 °C a 60 °C

- Temperatura ambiente di stoccaggio/trasporto: da -40 °C a 85 °C

Dati di Connessione

- Metodo di connessione: a vite

- Sezione del conduttore rigido: da 0,14 mm² a 2,5 mm²

- Sezione del conduttore flessibile: da 0,14 mm² a 2,5 mm²

- Sezione del conduttore con capocorda singolo: da 0,2 mm² a 2,5 mm²

- Sezione del conduttore con capocorda doppio: da 2x 0,5 mm² a 1,5 mm²

- Sezione del conduttore AWG: da 26 a 14

- Lunghezza di spelatura: 8 mm

- Filettatura della vite: M3

Proprietà Elettriche

– Circuito di protezione: diodo di smorzamento, diodo di protezione contro l'inversione di polarità

Caratteristiche Meccaniche

- Colore: grigio (RAL 7042)

- Classe di infiammabilità secondo UL 94: V0 (alloggiamento)

Certificazioni

- CE: conforme