

Descrizione del Prodotto

Il PLC-BSC-24DC/21-21 è un morsetto base PLC da 14 mm con connessione a vite, progettato per correnti permanenti elevate. È destinato al montaggio su guida DIN NS 35/7,5 e dispone di 2 contatti di scambio. La tensione di ingresso nominale è di 24 V DC. Questo prodotto non include relè o relè a stato solido, che devono essere acquistati separatamente.

Caratteristiche Tecniche

- **Tensione di ingresso nominale:** 24 V DC
- **Metodo di connessione:** Connessione a vite
- **Numero di contatti di scambio:** 2
- **Dimensioni:** Larghezza 14 mm, Altezza 80 mm, Profondità 94 mm
- **Sezione del conduttore supportata:** Da 14 a 26 AWG/kcmil
- **Lunghezza di spelatura:** 8 mm
- **Classe di infiammabilità secondo UL 94:** V0
- **Temperatura ambiente di funzionamento:** Da -40°C a 60°C
- **Montaggio:** Su guida DIN NS 35/7,5
- **Peso:** 63,43 g

Compatibilità

Il PLC-BSC-24DC/21-21 è compatibile con i seguenti relè miniaturizzati:

- REL-MR-24DC/21-21AU
- REL-MR-24DC/21-21

Certificazioni e Conformità

- **Conformità RoHS:** Sì

- ****SVHC (Sostanze Estremamente Preoccupanti):**** Hexahydromethylphthalic anhydride, Hexahydro-4-methylphthalic anhydride, Hexahydro-1-methylphthalic anhydride (07-Nov-2024)

Note

Per il corretto funzionamento, è necessario acquistare separatamente un relè o un relè a stato solido compatibile. Assicurarsi di seguire le istruzioni di montaggio fornite dal produttore per garantire un'installazione sicura ed efficiente.