

Descrizione del prodotto

La piastra terminale D-UK 2,5 di Phoenix Contact, codice prodotto 3001022, è progettata per chiudere e proteggere le estremità dei morsetti componibili della serie CLIPLINE UK. Realizzata in poliammide 6.6 (PA 6.6) di colore grigio, offre un'elevata resistenza meccanica e termica.

([phoenixcontact.com])(https://www.phoenixcontact.com/it-it/prodotti/piastra-terminale-d-uk-25-3001022?utm_source=openai))

Dimensioni

Profondità: 30,7 mm

Larghezza: 1,5 mm

Altezza: 42,5 mm

Materiale e caratteristiche

Materiale: Poliammide 6.6 (PA 6.6)

Colore: Grigio

Classe di infiammabilità secondo UL 94: V0

Temperatura di esercizio: da -60 °C a +105 °C (temperatura massima a breve termine)

Temperatura di stoccaggio/trasporto: da -25 °C a +60 °C (per breve durata, non oltre 24 ore, da -60 °C a +70 °C)

Temperatura di montaggio: da -5 °C a +70 °C

Temperatura di attivazione: da -5 °C a +70 °C

Umidità relativa consentita (stoccaggio/trasporto): dal 30% al 70%

Conformità ambientale

La piastra terminale D-UK 2,5 è conforme alle normative ambientali vigenti, garantendo sicurezza e sostenibilità nel suo utilizzo.

([phoenixcontact.com])(https://www.phoenixcontact.com/it-it/prodotti/piastra-terminale-d-uk-25-3001022?utm_source=openai))

25-3001022?utm_source=openai))

Applicazioni

Questa piastra terminale è ideale per l'uso in applicazioni industriali dove è necessario proteggere e isolare le estremità dei morsetti componibili, assicurando un'installazione sicura e ordinata.

([phoenixcontact.com](https://www.phoenixcontact.com/it-it/prodotti/piastra-terminale-d-uk-25-3001022?utm_source=openai))

Note

Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni sull'installazione, si consiglia di consultare la scheda tecnica fornita dal produttore.

([phoenixcontact.com](https://www.phoenixcontact.com/it-it/prodotti/piastra-terminale-d-uk-25-3001022?utm_source=openai))