

Descrizione del Prodotto

La piastra di separazione ATP-UK, codice prodotto 3003224, è progettata per l'uso con le morsettiere su guida DIN delle serie CLIPLINE UDK, UIK e UK. Questa piastra consente di separare elettricamente e meccanicamente le sezioni delle morsettiere, garantendo un'installazione ordinata e sicura.

Caratteristiche Principali

- **Materiale:** Poliamide (PA)
- **Colore:** Grigio (RAL 7042)
- **Classe di infiammabilità secondo UL 94:** V0
- **Compatibilità:** Serie CLIPLINE UDK, UIK e UK
- **Temperatura di esercizio:** Da -60 °C a +110 °C
- **Conformità alle normative di protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2):** R22, R23, R24, R26 (HL 1 - HL 3)
- **Conformità NFPA 130:** Superata per infiammabilità superficiale (ASTM E 162), densità ottica specifica dei fumi (ASTM E 662) e tossicità dei fumi (SMP 800C)

Dimensioni

- **Larghezza:** 1,5 mm
- **Altezza:** 56 mm
- **Profondità:** 45,7 mm

Condizioni Ambientali

- **Temperatura ambiente (esercizio):** Da -60 °C a +110 °C
- **Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto):** Da -25 °C a +60 °C (per breve durata, non oltre le 24 ore, da -60 °C a +70 °C)
- **Temperatura ambiente (montaggio):** Da -5 °C a +70 °C

- **Temperatura ambiente (attivazione):** Da -5 °C a +70 °C
- **Umidità relativa consentita (esercizio):** Dal 20% al 90%
- **Umidità relativa consentita (stoccaggio/trasporto):** Dal 30% al 70%

Conformità Ambientale

La piastra di separazione ATP-UK è conforme alle normative RoHS e non contiene sostanze pericolose al di sopra dei valori soglia.

Informazioni Commerciali

- **Codice prodotto:** 3003224
- **Unità di imballaggio:** 50 pezzi
- **Peso per pezzo (escluso imballaggio):** 3,608 g
- **Numero tariffario doganale:** 39269097
- **Paese di origine:** Germania

Applicazioni

La piastra di separazione ATP-UK è ideale per l'uso in applicazioni industriali che richiedono una chiara separazione tra le sezioni delle morsettiere su guida DIN, migliorando l'organizzazione e la sicurezza dell'installazione elettrica.