Descrizione del Prodotto

Il morsetto passante UK 2,5 N di Phoenix Contact, codice prodotto 3003347, è progettato per connessioni elettriche affidabili e sicure.

([phoenixcontact.com](https://www.phoenixcontact.com/it-it/prodotti/morsetto-passante-uk-25-n-3003347?utm source=openai))

Caratteristiche Tecniche

Tensione nominale: 800 VCorrente nominale: 24 ANumero di connessioni: 2

- Tipo di connessione: Connessione a vite

- Sezione nominale: 2,5 mm²

- Sezione del conduttore: da 0,2 mm² a 4 mm²

- Tipo di montaggio: Guide DIN NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32

- Colore: Grigio (RAL 7042)

Materiale dell'isolante: Poliammide (PA), nylonClasse di infiammabilità del materiale: UL94 V-2

- Lunghezza di spellatura: 7 mm

Vantaggi

- Piedino universale utilizzabile su guide di supporto NS 35 e NS 32
- Possibilità di separazione del potenziale tramite ponticelli fissi al centro del morsetto o ponticelli a pettine da inserire nel vano del morsetto

Dimensioni

Larghezza: 5,2 mmAltezza: 42 mm

- Lunghezza: 42,5 mm

Temperatura di Esercizio

- Minima: -60°C - Massima: +85°C

Certificazioni e Conformità

- Conforme alle normative IEC e UL per tensione e corrente nominali
- Materiale isolante con classe di infiammabilità UL94 V-2

Applicazioni

Ideale per l'uso in quadri elettrici e sistemi di distribuzione dell'energia, garantendo connessioni sicure e affidabili in vari settori industriali.

Accessori Compatibili

Disponibili accessori come ponticelli e coperture terminali per personalizzare e proteggere le installazioni.

Note

Per ulteriori dettagli e informazioni specifiche, consultare la scheda tecnica ufficiale fornita da Phoenix Contact.

([phoenixcontact.com](https://www.phoenixcontact.com/it-it/prodotti/morsetto-passante-uk-25-n-3003347?utm source=openai))