Nome del prodotto

UK 2,5 N BU - Morsetto passante

Codice prodotto

3003350

Descrizione

Morsetto passante con tensione nominale di 800 V e corrente nominale di 24 A. Dispone di 2 connessioni con tipo di connessione a vite. La sezione nominale è di 2,5 mm², con una gamma di sezioni supportate da 0,2 mm² a 4 mm². Adatto per montaggio su guide NS 35/7,5, NS 35/15 e NS 32. Colore: blu (RAL 5015).

Caratteristiche principali

- Piedino universale utilizzabile sulle guide di supporto NS 35 e NS 32.
- La serie di morsetti a vite universali UK possiede caratteristiche determinanti per l'impiego pratico.
- Separazione del potenziale a scelta tramite ponticelli fissi al centro del morsetto o ponticelli a pettine da inserire nel vano del morsetto.

Specifiche tecniche

- Tensione nominale: 800 V

- Corrente nominale: 24 A

- Numero di connessioni: 2

- Tipo di connessione: Connessione a vite

- Sezione nominale: 2,5 mm²

- Gamma di sezioni supportate: 0,2 mm² - 4 mm²

- Tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32

- Colore: Blu (RAL 5015)

Materiale

- Materiale isolante: Poliammide (PA)

- Classe di infiammabilità del materiale: UL94 V-2

Dimensioni

- Larghezza: 5,2 mm

- Profondità: 42,5 mm

Certificazioni

- Conforme a DIN EN 50274 (VDE 0660-514):2002-11 per la protezione antinfortunistica

Applicazioni

Adatto per applicazioni industriali che richiedono una connessione affidabile e sicura su guide DIN.

Note

Per ulteriori dettagli e informazioni, consultare la documentazione tecnica fornita dal produttore.