

Descrizione del Prodotto

Il morsetto passante UK 6 N di Phoenix Contact, codice articolo 3004524, è progettato per connessioni elettriche affidabili e sicure. È adatto per sezioni di conduttori da 0,2 mm² a 10 mm² e supporta una corrente nominale di 41 A con una tensione nominale di 800 V. Il morsetto è di colore grigio e utilizza una connessione a vite.

Specifiche Tecniche

- Numero di connessioni: 2
- Tipo di connessione: Connessione a vite
- Sezione nominale: 6 mm²
- Sezione del conduttore: 0,2 mm² - 10 mm²
- Corrente nominale: 41 A
- Tensione nominale: 800 V
- Tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32
- Materiale isolante: Poliammide (PA)
- Classe di infiammabilità secondo UL 94: V0
- Larghezza: 8,2 mm
- Lunghezza: 42,5 mm
- Altezza per NS 35/7,5: 47 mm
- Altezza per NS 35/15: 54,5 mm
- Altezza per NS 32: 52 mm

Certificazioni e Conformità

Il morsetto UK 6 N è conforme agli standard IEC/EN 60079 per l'utilizzo in aree Ex e. Le certificazioni specifiche includono IECEx, ATEX, LR, PRS, KEMA-KEUR, RS, KR, NK, UL Recognized, cUL Recognized, EAC Ex, GL, cULus Recognized e CSA.

Vantaggi

Tutti i morsetti universali della serie UK possono essere impiegati di serie anche nelle aree Ex e a norma IEC/EN 60079. I numeri dell'attestato di certificazione dei modelli CE dell'omologazione Ex sono disponibili nei dati tecnici di collegamento.

Informazioni Aggiuntive

Per ulteriori dettagli e documentazione tecnica, visitare il sito ufficiale di Phoenix Contact o

contattare il servizio clienti.