

Descrizione del Prodotto

La piastra terminale D-UK 16 di Phoenix Contact, codice prodotto 3006027, è progettata per chiudere e proteggere le estremità dei morsetti componibili della serie CLIPLINE UK. Questa piastra assicura un isolamento sicuro e una finitura ordinata delle installazioni elettriche.

Caratteristiche Principali

- **Profondità:** 42,7 mm
- **Larghezza:** 1,5 mm
- **Altezza:** 42,5 mm
- **Colore:** Grigio
- **Materiale:** Poliammide (PA)
- **Classe di infiammabilità secondo UL 94:** V0

Condizioni Ambientali

- **Temperatura ambiente di esercizio:** da -60 °C a +105 °C (temperatura operativa a breve termine RTI Elec.)
- **Temperatura ambiente di stoccaggio/trasporto:** da -25 °C a +60 °C (per un breve periodo, non superiore a 24 ore, da -60 °C a +70 °C)
- **Temperatura ambiente di montaggio:** da -5 °C a +70 °C
- **Temperatura ambiente di azionamento:** da -5 °C a +70 °C
- **Umidità relativa consentita (stoccaggio/trasporto):** dal 30% al 70%

Specifiche del Materiale

- **Colore:** Grigio
- **Materiale:** Poliammide (PA)
- **Classe di infiammabilità secondo UL 94:** V0
- **Applicazione statica del materiale isolante a freddo:** -60 °C
- **Indice di temperatura del materiale isolante (DIN EN 60216-1):** 125 °C
- **Indice di temperatura relativo del materiale isolante (Elec., UL 746 B):** 130 °C

Dimensioni

- **Larghezza:** 1,5 mm
- **Altezza:** 42,5 mm

- ****Profondità:**** 42,7 mm

Conformità Ambientale

La piastra terminale D-UK 16 è conforme alle normative ambientali vigenti, garantendo sicurezza e sostenibilità nelle applicazioni industriali.

Applicazioni

Questa piastra terminale è ideale per l'uso in quadri elettrici e sistemi di automazione industriale, offrendo una soluzione affidabile per la chiusura dei morsetti componibili della serie CLIPLINE UK.

Note

Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni sull'installazione, si consiglia di consultare la documentazione ufficiale fornita da Phoenix Contact.