

Descrizione del Prodotto

La piastra terminale D-STTB 2,5 di Phoenix Contact è progettata per chiudere e proteggere le estremità dei morsetti a doppio livello della serie CLIPLINE PTTB e STTB. Questa piastra garantisce un isolamento sicuro e una finitura professionale delle installazioni elettriche.

Caratteristiche Principali

- **Profondità:** 39,7 mm
- **Larghezza:** 2,2 mm
- **Altezza:** 67,6 mm
- **Colore:** Grigio
- **Materiale:** Poliammide (PA)
- **Classe di infiammabilità secondo UL 94:** V0

Specifiche Tecniche

- **Temperatura ambiente di esercizio:** da -60 °C a 105 °C (temperatura operativa a breve termine RTI Elec.)
- **Temperatura ambiente di stoccaggio/trasporto:** da -25 °C a 60 °C (per un breve periodo, non superiore a 24 ore, da -60 °C a +70 °C)
- **Temperatura ambiente di montaggio:** da -5 °C a 70 °C
- **Temperatura ambiente di azionamento:** da -5 °C a 70 °C
- **Umidità relativa consentita durante stoccaggio/trasporto:** dal 30% al 70%

Conformità Ambientale

La piastra terminale D-STTB 2,5 è conforme alle normative ambientali vigenti, garantendo un utilizzo sicuro e sostenibile nelle applicazioni industriali.

Applicazioni

Questa piastra terminale è ideale per l'uso in quadri elettrici e sistemi di automazione industriale, dove è necessario proteggere e isolare le estremità dei morsetti a doppio livello, assicurando un'installazione ordinata e sicura.

Codice Prodotto

- ****Codice Phoenix Contact:**** 3030459

- ****EAN:**** 4017918188016

Note

Per ulteriori informazioni tecniche e dettagli sull'installazione, si consiglia di consultare la scheda tecnica ufficiale fornita da Phoenix Contact.