

Nome del prodotto

ST 2,5-QUATTRO - Morsetto passante

Codice prodotto

3031306

Descrizione

Morsetto passante con connessione a molla, progettato per applicazioni industriali e ferroviarie.

Caratteristiche tecniche

- Tensione nominale: 800 V
- Corrente nominale: 24 A
- Numero di connessioni: 4
- Tipo di connessione: Connessione a molla
- Sezione nominale: 2,5 mm²
- Sezione del conduttore: da 0,08 mm² a 4 mm²
- Tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15
- Colore: Grigio

Vantaggi

- Collegamento trasversale a un numero di morsetti a piacimento con il sistema di ponticellamento a innesto passante FBS.
- Ripartizione compatta del potenziale: la connessione doppia consente di collegare quattro conduttori allo stesso potenziale.
- Testato per le applicazioni ferroviarie.

Dimensioni

- Larghezza: 5,2 mm
- Lunghezza: 72 mm
- Altezza su NS 35/7,5: 36,5 mm
- Altezza su NS 35/15: 44 mm

Materiale

- Materiale isolante: Poliammide (PA)
- Classe di combustibilità secondo UL 94: V0

Certificazioni

- Conforme alle normative per applicazioni ferroviarie
- RoHS conforme

Note

- Durante l'allineamento al lato aperto della custodia di un morsetto passante della stessa serie e dimensione, se la tensione di isolamento prevista è superiore a 320 V, deve essere dotato di un coperchio.
- La corrente di carico massima ammissibile non deve essere superata dalla corrente cumulativa di tutti i conduttori collegati.

Produttore

Phoenix Contact

Codice EAN

4017918186784

Paese di origine

Germania

Numero tariffa doganale

85369010

Applicazioni

- Industria ferroviaria
- Costruzione di macchine
- Costruzione di impianti
- Industria dei processi

Accessori compatibili

- Sistema di ponticellamento a innesto passante FBS

Documentazione

- Scheda tecnica disponibile sul sito del produttore

Contatti

- Phoenix Contact S.p.a.
- Via Bellini, 39/41
- 20095 Cusano Milanino (MI)
- Telefono: 02 66 05 91
- Email: info_it@phoenixcontact.com