# Nome del prodotto

ST 2,5-QUATTRO - Morsetto passante

### **Codice prodotto**

3031306

#### **Descrizione**

Morsetto passante con connessione a molla, progettato per applicazioni industriali e ferroviarie.

### Caratteristiche tecniche

Tensione nominale: 800 VCorrente nominale: 24 ANumero di connessioni: 4

- Tipo di connessione: Connessione a molla

- Sezione nominale: 2,5 mm<sup>2</sup>

- Sezione del conduttore: da 0,08 mm<sup>2</sup> a 4 mm<sup>2</sup>

- Tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15

- Colore: Grigio

### Vantaggi

- Collegamento trasversale a un numero di morsetti a piacimento con il sistema di ponticellamento a innesto passante FBS.
- Ripartizione compatta del potenziale: la connessione doppia consente di collegare quattro conduttori allo stesso potenziale.
- Testato per le applicazioni ferroviarie.

#### **Dimensioni**

Larghezza: 5,2 mmLunghezza: 72 mm

Altezza su NS 35/7,5: 36,5 mmAltezza su NS 35/15: 44 mm

#### **Materiale**

- Materiale isolante: Poliammide (PA)
- Classe di combustibilità secondo UL 94: V0

### Certificazioni

- Conforme alle normative per applicazioni ferroviarie
- RoHS conforme

#### Note

- Durante l'allineamento al lato aperto della custodia di un morsetto passante della stessa serie e dimensione, se la tensione di isolamento prevista è superiore a 320 V, deve essere dotato di un coperchio.
- La corrente di carico massima ammissibile non deve essere superata dalla corrente cumulativa di tutti i conduttori collegati.

### **Produttore**

**Phoenix Contact** 

### **Codice EAN**

4017918186784

# Paese di origine

Germania

# Numero tariffa doganale

85369010

### **Applicazioni**

- Industria ferroviaria
- Costruzione di macchine
- Costruzione di impianti
- Industria dei processi

# Accessori compatibili

- Sistema di ponticellamento a innesto passante FBS

# **Documentazione**

- Scheda tecnica disponibile sul sito del produttore

# Contatti

- Phoenix Contact S.p.a.
- Via Bellini, 39/41
- 20095 Cusano Milanino (MI)
- Telefono: 02 66 05 91
- Email:  $info_it@phoenixcontact.com$