Nome del prodotto

Morsetto passante ST 35

Codice prodotto

3036178

Descrizione

Morsetto passante con connessione a molla, adatto per sezioni di conduttore da 2,5 mm² a 35 mm², tensione nominale di 1000 V e corrente nominale di 125 A. Colore grigio (RAL 7042).

Caratteristiche tecniche

- Tensione nominale: 1000 V - Corrente nominale: 125 A - Numero di connessioni: 2

- Tipo di connessione: Connessione a molla - Sezione del conduttore: da 2,5 mm² a 35 mm²

- Tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15

- Colore: Grigio (RAL 7042)

- Larghezza: 16 mm - Lunghezza: 100 mm

- Altezza con NS 35/7,5: 59 mm - Altezza con NS 35/15: 66,5 mm

- Materiale isolante: Poliammide (PA)

- Classe di infiammabilità secondo UL 94: V0

Vantaggi

- Possibilità di ponticellamento flessibile nel sistema CLIPLINE complete.
- Il doppio vano di ponticellamento consente sia il ponticellamento continuo individuale che il ponticellamento di riduzione per morsetti a molla di dimensioni inferiori.

Accessori compatibili

- Ponticello a innesto FBS 2-16
- Ponticello di riduzione RB ST 35-(2,5/4)

- Strumenti di attivazione SZF 3-1,0X5,5

Certificazioni

- BV, CB, CSA, CUL, DNV, GL, GOST, KR, LR, NK, UL, VDE-PZI
- Ex: IECEx, KEMA-EX

Conformità ambientale

Conforme alle direttive RoHS e REACH.

Informazioni commerciali

- GTIN (EAN): 4017918821043

- Gruppo di vendita: A600

- Imballaggio: 10 pezzi

- Codice doganale: 85369010

Contatti

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41

20095 Cusano Milanino (MI)

Telefono: 02 66 05 91

 $Email: info_it@phoenixcontact.com\\$

([phoenixcontact.com](https://www.phoenixcontact.com/it-it/prodotti/morsetto-passante-st-3 5-3036178?utm source=openai))