### **Descrizione del Prodotto**

La piastra terminale D-ST 2,5-3L di PHOENIX CONTACT è progettata per chiudere in modo sicuro e ordinato le estremità delle morsettiere modulari della serie CLIPLINE ST. Realizzata in poliammide (PA) di colore grigio, garantisce un'elevata resistenza meccanica e termica. Le sue dimensioni compatte la rendono adatta per applicazioni in spazi ristretti.

## Caratteristiche Tecniche

Profondità: 50,3 mmLarghezza: 2,2 mmAltezza: 99,5 mmColore: Grigio

- Materiale: Poliammide (PA)

- Classe di infiammabilità secondo UL 94: V0
- Temperatura di esercizio: da -60 °C a +105 °C
- Temperatura di stoccaggio/trasporto: da -25 °C a +60 °C (per breve durata, non oltre 24 h, da -60 °C a +70 °C)
- Temperatura di montaggio: da -5 °C a +70 °C
- Temperatura di funzionamento: da -5 °C a +70 °C
- Umidità relativa consentita (stoccaggio/trasporto): dal 30% al 70%

## Conformità Ambientale

La piastra terminale D-ST 2,5-3L è conforme alle normative ambientali vigenti, garantendo un utilizzo sicuro e sostenibile. In particolare, soddisfa i requisiti della normativa China RoHS, con un periodo di utilizzo rispettoso dell'ambiente illimitato (EFUP-e) e senza sostanze pericolose al di sopra delle soglie consentite.

# **Applicazioni**

Questa piastra terminale è ideale per l'utilizzo in quadri elettrici e sistemi di automazione industriale, dove è necessario garantire una chiusura sicura delle morsettiere modulari, proteggendo i componenti interni e migliorando l'estetica dell'installazione.

#### **Note**

Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni sull'installazione, si consiglia di consultare la scheda tecnica ufficiale fornita da PHOENIX CONTACT.