

**Nome del prodotto**

UK 2,5 N YE - Morsetto passante

**Codice prodotto**

3038011

**Descrizione**

Morsetto passante con connessione a vite, tensione nominale di 800 V, corrente nominale di 24 A, adatto per sezioni di conduttore da 0,2 mm<sup>2</sup> a 4 mm<sup>2</sup>, colore giallo.

**Caratteristiche principali**

- Piedino universale utilizzabile sulle guide di supporto NS 35 e NS 32.
- Possibilità di distribuzione del potenziale tramite ponticelli fissi al centro del morsetto o ponticelli a pettine da inserire nel vano del morsetto.

**Specifiche tecniche**

- Tensione nominale: 800 V
- Corrente nominale: 24 A
- Numero di connessioni: 2
- Tipo di connessione: Connessione a vite
- Sezione nominale: 2,5 mm<sup>2</sup>
- Sezione del conduttore: da 0,2 mm<sup>2</sup> a 4 mm<sup>2</sup>
- Tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32
- Colore: Giallo (RAL 1018)
- Materiale dell'isolante: Poliammide (PA)
- Classe di infiammabilità del materiale: UL94 V-2

- Temperatura di esercizio: da -60 °C a +85 °C
- Larghezza: 5,2 mm
- Altezza: 42 mm
- Profondità su NS 35/7,5: 42 mm
- Profondità su NS 35/15: 49,5 mm
- Profondità su NS 32: 47 mm

### **Certificazioni e conformità**

- Conformità RoHS
- Conformità REACH
- Classe di isolamento: I

### **Applicazioni**

Adatto per l'uso in quadri elettrici e applicazioni industriali dove è richiesta una connessione affidabile e sicura dei conduttori.

### **Accessori compatibili**

- Ponticelli fissi per la distribuzione del potenziale
- Ponticelli a pettine per la distribuzione del potenziale
- Coperture terminali
- Etichette di marcatura

### **Note**

Per ulteriori dettagli e informazioni, consultare la scheda tecnica ufficiale del prodotto fornita da Phoenix Contact.