

Descrizione del Prodotto

Il morsetto passante UT 4 di Phoenix Contact, codice prodotto 3044102, è progettato per connessioni elettriche affidabili e sicure. Questo morsetto offre una connessione a vite e supporta una sezione nominale di 4 mm², con una gamma di sezioni collegabili da 0,14 mm² a 6 mm². È adatto per il montaggio su guide DIN NS 35/7,5 e NS 35/15 e presenta un colore grigio (RAL 7042).

Caratteristiche Tecniche

Tensione nominale: 1000 V

Corrente nominale: 32 A

Numero di connessioni: 2

Tipo di connessione: Connessione a vite

Sezione nominale: 4 mm²

Sezione collegabile: da 0,14 mm² a 6 mm²

Tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15

Colore: Grigio (RAL 7042)

Materiale del corpo isolante: Poliammide (PA)

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94: V0

Temperatura di esercizio: da -60°C a +85°C

Dimensioni: Lunghezza 47,7 mm, Larghezza 6,2 mm, Altezza 46,9 mm

Vantaggi

Il morsetto UT 4 offre un ampio vano di collegamento che consente la connessione di conduttori rigidi e flessibili senza capicorda, anche oltre la sezione nominale. La sua esecuzione compatta permette un cablaggio pratico in spazi ridotti. Inoltre, il vano di inserzione dei cavi permette l'alloggiamento di conduttori con capicorda e collare in plastica

con sezione nominale. Questo prodotto è testato per applicazioni ferroviarie.

Applicazioni

Il morsetto UT 4 è ideale per applicazioni industriali, automazione e controllo di processo, nonché per applicazioni ferroviarie, grazie alla sua affidabilità e conformità agli standard di sicurezza.

Conformità Ambientale

Il prodotto è conforme alle normative RoHS e REACH, garantendo un impatto ambientale ridotto e la sicurezza nell'uso.

Informazioni Aggiuntive

Per ulteriori dettagli e documentazione tecnica, è possibile consultare il sito ufficiale di Phoenix Contact o contattare il servizio clienti.