

Descrizione del Prodotto

Il morsetto passante UT 4 BU di PHOENIX CONTACT, codice prodotto 3044115, è progettato per connessioni elettriche affidabili e sicure.
([phoenixcontact.com](https://www.phoenixcontact.com/it-it/prodotti/morsetto-passante-ut-4-bu-3044115?utm_source=openai))

Caratteristiche Tecniche

- Tensione nominale: 1000 V
- Corrente nominale: 32 A
- Numero di connessioni: 2
- Tipo di connessione: Connessione a vite
- Sezione nominale: 4 mm²
- Sezione del conduttore: da 0,14 mm² a 6 mm²
- Tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15
- Colore: Blu (RAL 5015)
- Materiale isolante: PA
- Classe di infiammabilità secondo UL 94: V0

Vantaggi

- Ampio vano di collegamento che consente la connessione di conduttori rigidi e flessibili senza capocorda, anche oltre la sezione nominale.
- Design compatto che permette un cablaggio pratico in spazi ridotti.
- Guida ottimale del cacciavite grazie ai vani per viti chiusi.
- Testato per applicazioni ferroviarie.
- Vano di inserzione dei cavi che permette l'alloggiamento di conduttori con capocorda e collare in plastica con sezione nominale.

Applicazioni

- Industria ferroviaria
- Costruzione di macchine
- Costruzione di impianti
- Industria dei processi

Dimensioni

- Larghezza: 6,2 mm
- Altezza: 46,9 mm
- Lunghezza: 47,7 mm

Certificazioni e Conformità

- Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R22: HL 1 - HL 3
- Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R23: HL 1 - HL 3
- Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R24: HL 1 - HL 3
- Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R26: HL 1 - HL 3

Informazioni Commerciali

- Codice per l'ordinazione: 3044115
- Pezzi per confezione: 50
- GTIN: 4017918960384
- Peso per pezzo (confezione esclusa): 8,9 g
- Paese di origine: Germania

Contatti

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Telefono: 02 66 05 91
Email: info_it@phoenixcontact.com