Descrizione del prodotto

Il morsetto componibile per conduttori di terra UT 4-PE, codice prodotto 3044128, è progettato per garantire connessioni sicure e affidabili in applicazioni industriali. Questo morsetto offre una connessione a vite per conduttori con sezione da 0,14 mm² a 6 mm² e si monta su guide DIN NS 35/7,5 e NS 35/15. Il colore verde-giallo facilita l'identificazione del conduttore di terra.

([phoenixcontact.com](https://www.phoenixcontact.com/it-it/prodotti/morsetto-per-conduttor i-di-terra-ut-4-pe-3044128?utm source=openai))

Caratteristiche principali

- Numero di connessioni: 2

- Metodo di connessione: Connessione a vite

- Sezione del conduttore: 0,14 mm² - 6 mm²

- Tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15

- Colore: Verde-giallo

- Materiale isolante: Poliammide (PA), nylon

- Classe di infiammabilità del materiale: UL94 V-0

- Larghezza: 6,2 mm

- Altezza: 47,7 mm

- Profondità: 46,9 mm

- Temperatura di esercizio: -60°C ÷ 110°C

- Testato per applicazioni ferroviarie

Applicazioni

Il morsetto UT 4-PE è ideale per l'uso in applicazioni ferroviarie, nella costruzione di macchine, nell'ingegneria impiantistica e nell'industria di processo, grazie alla sua affidabilità e conformità agli standard di sicurezza.

([phoenixcontact.com](https://www.phoenixcontact.com/it-it/prodotti/morsetto-per-conduttor i-di-terra-ut-4-pe-3044128?utm source=openai))

Certificazioni e conformità

- Conformità agli standard IEC 60947-7-2
- Classe di infiammabilità UL94 V-0
- Testato per applicazioni ferroviarie secondo DIN EN 45545-2

Accessori compatibili

- Piastra di chiusura
- Ponticelli
- Etichette di marcatura

Note

Si prega di osservare la capacità di trasporto di corrente delle guide DIN durante l'installazione. Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni sull'installazione, consultare la documentazione fornita dal produttore.

 $\label{lem:contact} \begin{tabular}{ll} ([phoenixcontact.com](https://www.phoenixcontact.com/it-it/prodotti/morsetto-per-conduttor i-di-terra-ut-4-pe-3044128?utm_source=openai)) \end{tabular}$