

## **Descrizione del Prodotto**

Il morsetto per conduttori di terra UT 6-PE di Phoenix Contact, codice prodotto 3044157, è progettato per la connessione sicura e affidabile dei conduttori di terra. Presenta un design compatto che consente un cablaggio pratico anche in spazi ridotti.

## **Caratteristiche Principali**

- Numero di connessioni: 2
- Tipo di connessione: Connessione a vite
- Sezione del conduttore: da 0,2 mm<sup>2</sup> a 10 mm<sup>2</sup>
- Tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15
- Colore: Giallo-verde

## **Vantaggi**

- L'ampio vano di collegamento permette la connessione di conduttori rigidi e flessibili senza capocorda, anche oltre la sezione nominale.
- Il design compatto offre un cablaggio pratico in spazi ridotti.
- Codifica ottimale del vano del cacciavite grazie ai vani per viti chiusi.
- Testato per le applicazioni ferroviarie.
- Il vano di inserzione dei cavi permette l'alloggiamento di conduttori con capocorda e collare in plastica con sezione nominale.

## **Specifiche Tecniche**

- Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0,2 mm<sup>2</sup> - 10 mm<sup>2</sup>
- Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità: 0,25 mm<sup>2</sup> - 6 mm<sup>2</sup>
- Sezione conduttore collegabile unifilare: 0,2 mm<sup>2</sup> - 10 mm<sup>2</sup>
- Sezione conduttore collegabile multifilare: 0,2 mm<sup>2</sup> - 10 mm<sup>2</sup>

- Esecuzione collegamento elettrico: Raccordo a vite
- Numero di piani: 1
- Numero di punti di fissaggio per ogni piano: 2
- Tipo di montaggio: Barra cieca 35 mm
- Materiale del corpo isolante: Materiale termoplastico
- Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94: V0
- Larghezza/dimensione modulare: 8,2 mm
- Altezza per il tipo di montaggio più basso: 47,5 mm
- Lunghezza: 47,7 mm
- Colore: Verde-giallo

### **Informazioni Aggiuntive**

Per ulteriori dettagli e documentazione tecnica, si consiglia di consultare il sito ufficiale di Phoenix Contact o contattare il supporto tecnico.