Descrizione del Prodotto

Il morsetto passante UT 35 di Phoenix Contact, codice prodotto 3044225, è progettato per applicazioni industriali che richiedono connessioni elettriche affidabili e sicure. Questo morsetto offre una connessione a vite robusta, adatta per conduttori con sezioni da 1,5 mm² a 50 mm².

Caratteristiche Tecniche

Tensione nominale: 1000 VCorrente nominale: 125 ANumero di connessioni: 2

- Tipo di connessione: Connessione a vite

- Sezione nominale: 35 mm²

- Sezione del conduttore: da 1,5 mm² a 50 mm²

- Tipo di montaggio: Guida DIN NS 35/7,5, NS 35/15

- Colore: Grigio (RAL 7042)

- Materiale isolante: Poliammide (PA)

- Classe di infiammabilità: UL94 V-0

- Temperatura di esercizio: da -60°C a +110°C

Coppia di serraggio: 3,2 - 3,7 NmLunghezza di spellatura: 18 mm

Vantaggi

- Possibilità di ponticellamento flessibile nel sistema CLIPLINE complete
- Alimentazione e distribuzione rapide di correnti elevate e sezioni fino a 35 mm² con ponticelli di riduzione
- Collegamento di morsetti con diverse tecnologie di connessione per formare blocchi di alimentazione
- Testato per applicazioni ferroviarie

Applicazioni

- Industria ferroviaria
- Ingegneria meccanica
- Ingegneria degli impianti
- Industria di processo

Dimensioni

Larghezza: 16 mmAltezza: 65,1 mmProfondità: 61,2 mm

Certificazioni e Conformità

- Conforme alla norma IEC 60947-7-1

- Certificato ATEX: KEMA 04 ATEX 2048 U

Certificato IECEx: KEM 06.0027 UClasse di protezione: Ex eb IIC Gb

Accessori Compatibili

- Ponticelli di riduzione

- Etichette di marcatura

- Terminali di chiusura

Note

Per ulteriori dettagli e informazioni sugli accessori compatibili, consultare la documentazione tecnica fornita dal produttore.