Descrizione del prodotto

La piastra terminale D-PT 1,5/S di Phoenix Contact è progettata per chiudere e proteggere le estremità delle morsettiere modulari, garantendo sicurezza e un aspetto ordinato all'installazione.

Caratteristiche principali

- Profondità: 24,3 mm

- Larghezza: 2,2 mm

- Altezza: 45 mm

- Colore: grigio

- Materiale: poliammide (PA)

- Classe di infiammabilità secondo UL 94: V0

Condizioni ambientali

- Temperatura ambiente in esercizio: da -60 °C a 105 °C
- Temperatura ambiente per stoccaggio/trasporto: da -25 °C a 60 °C (per breve durata, non oltre 24 ore, da -60 °C a +70 °C)
- Temperatura ambiente per montaggio: da -5 °C a 70 °C
- Temperatura ambiente per attivazione: da -5 °C a 70 °C
- Umidità relativa consentita in esercizio: dal 20% al 90%
- Umidità relativa consentita per stoccaggio/trasporto: dal 30% al 70%

Conformità ambientale

La piastra terminale D-PT 1,5/S è conforme alle normative di protezione antincendio per veicoli su rotaia secondo DIN EN 45545-2, soddisfacendo i livelli HL 1 – HL 3 per le categorie R22, R23, R24 e R26. Inoltre, supera i test di infiammabilità superficiale (ASTM E 162), densità ottica specifica dei fumi (ASTM E 662) e tossicità dei fumi (SMP 800C)

secondo NFPA 130.

Applicazioni

Questa piastra terminale è ideale per l'uso in applicazioni ferroviarie e industriali dove sono richiesti elevati standard di sicurezza e conformità alle normative antincendio.

Codice prodotto

- Codice Phoenix Contact: 3208142

- EAN: 4046356564397

Documentazione

Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni, si prega di consultare la scheda tecnica disponibile sul sito ufficiale di Phoenix Contact.