

Descrizione del Prodotto

Il morsetto a più piani PHOENIX CONTACT 3210499, modello PT 2,5-3L, è progettato per applicazioni industriali che richiedono una connessione affidabile e compatta. Questo morsetto offre una connessione push-in su tre livelli, consentendo un cablaggio efficiente in spazi ristretti.

Caratteristiche Principali

- **Tensione nominale:** 500 V
- **Corrente nominale:** 20 A
- **Tipo di connessione:** Connessione push-in
- **Numero di livelli:** 3
- **Sezione nominale:** 2,5 mm²
- **Sezione del conduttore supportata:** da 0,14 mm² a 4 mm²
- **Tipo di montaggio:** Guida DIN NS 35/7,5, NS 35/15
- **Colore:** Grigio
- **Materiale isolante:** Poliammide (PA)
- **Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:** V0
- **Larghezza:** 5,2 mm
- **Altezza:** 102 mm
- **Profondità:** 56,4 mm
- **Peso:** 17,2 g
- **Conformità alle normative:** IEC 60947-7-1
- **Applicazioni:** Industria ferroviaria, costruzione di macchine, ingegneria impiantistica

Vantaggi

- ****Design compatto:**** La forma compatta e la connessione frontale permettono il cablaggio in spazi ristretti.
- ****Connessione senza utensili:**** I morsetti di connessione push-in consentono un cablaggio semplice e senza utensili di conduttori con capocorda o conduttori rigidi.
- ****Testato per applicazioni ferroviarie:**** Il prodotto è stato testato per applicazioni nel settore ferroviario, garantendo affidabilità e sicurezza.

Informazioni Aggiuntive

Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni sul prodotto, è possibile consultare la scheda tecnica ufficiale fornita da PHOENIX CONTACT.