

Descrizione del Prodotto

Il morsetto di potenza UKH 70, codice prodotto 3213140, è progettato per applicazioni ad alta corrente, offrendo una connessione affidabile e sicura per conduttori di sezione compresa tra 16 mm² e 95 mm².

([phoenixcontact.com](https://www.phoenixcontact.com/it-it/prodotti/morsetto-per-corrente-di-punta-ukh-70-3213140?utm_source=openai))

Caratteristiche Tecniche

Tensione Nominale: 1000 V

Corrente Nominale: 192 A

Numero di Conessioni: 2

Numero di Poli: 1

Tipo di Connessione: Connessione a vite

Sezione del Conduttore: 16 mm² - 95 mm²

Tipo di Montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 35/15-2,3, NS 32

Colore: Grigio

Vantaggi

Grazie alla centratura del cavo in tre punti nel fondo prismatico della staffa, viene garantita una connessione affidabile dei cavi. Inoltre, il prodotto è testato per le applicazioni ferroviarie e presenta basse resistenze di contatto grazie alle scanalature della superficie di contatto. Il bloccaggio a vite con elementi a molla nell'elemento di serraggio assicura una tenuta sicura.

([phoenixcontact.com](https://www.phoenixcontact.com/it-it/prodotti/morsetto-per-corrente-di-punta-ukh-70-3213140?utm_source=openai))

Materiali e Conformità

Il morsetto è realizzato in poliammide (PA), noto anche come nylon, con una classe di infiammabilità del materiale UL94 V-0, garantendo elevati standard di sicurezza e resistenza

al fuoco.

([digikey.it])(https://www.digikey.it/it/products/detail/phoenix-contact/3213140/4473176?utm_source=openai)

Dimensioni

Larghezza: 20,3 mm

Altezza: 78,3 mm

Applicazioni

Il morsetto UKH 70 è ideale per applicazioni industriali che richiedono connessioni elettriche ad alta corrente, come quadri elettrici, impianti di distribuzione e applicazioni ferroviarie.

([phoenixcontact.com])(https://www.phoenixcontact.com/it-it/prodotti/morsetto-per-corrente-di-punta-ukh-70-3213140?utm_source=openai)