Nome del prodotto:

Minimorsetto passante MPT 1,5/S

Codice articolo:

3248100

Descrizione:

Minimorsetto passante con tensione nominale di 500 V, corrente nominale di 17,5 A, due connessioni, connessione Push-in, sezione nominale di 1,5 mm², montaggio su guida NS 15, colore grigio.

Caratteristiche principali:

- Risparmio di spazio grazie alla struttura compatta
- Aumento della flessibilità grazie a semplici vani funzionali
- Disposizione chiara grazie alle scanalature di marcatura su ogni singolo punto di collegamento
- Connessione dei conduttori rapida grazie alla tecnologia di connessione Push-in senza utensili, esente da manutenzione
- Possibilità di prova su tutte le spine di prova comuni

Dati tecnici:

Tensione nominale: 500 V
Corrente nominale: 17,5 A
Numero di connessioni: 2

• Tipo di connessione: Connessione Push-in

• Sezione nominale: 1,5 mm²

• Sezione conduttore collegabile: 0,14 mm² - 1,5 mm²

• Tipo di montaggio: Guida NS 15

· Colore: Grigio

• Materiale isolante: Poliammide (PA)

• Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94: V0

Larghezza: 3,5 mmAltezza: 28,1 mmLunghezza: 33,55 mm

Applicazioni:

Industria ferroviaria, costruzione di macchine, ingegneria impiantistica.

Certificazioni e conformità:

- Prova di tensione di impulso: superata
- Prova di tensione di tenuta a frequenza industriale: superata
- Prova di aumento della temperatura: superata
- Prova di stabilità al cortocircuito: superata
- Prova di invecchiamento: superata
- Prova di oscillazione e rumore a banda larga: superata
- Prova di shock: superata
- Conformità alla protezione antincendio per veicoli ferroviari secondo DIN EN 45545-2: HL 1 – HL 3

Note:

Per ulteriori dettagli e informazioni, consultare la scheda tecnica ufficiale del prodotto fornita da Phoenix Contact.