

Nome del prodotto

MPT 1,5/S-PE - Morsetto per conduttori di terra mini

Codice prodotto

3248110

Descrizione

Morsetto per conduttori di terra mini, numero di connessioni: 2, tipo di connessione: Connessione Push-in, 1 piano, sezione: 0,14 mm² - 1,5 mm², tipo di montaggio: NS 15, colore: giallo-verde.

Caratteristiche principali

- Risparmio di spazio grazie alla struttura compatta.
- Aumento della flessibilità grazie a semplici vani funzionali.
- Disposizione chiara grazie alle scanalature di marcatura su ogni singolo punto di collegamento.
- Connessione dei conduttori rapida grazie alla tecnologia di connessione Push-in senza utensili, esente da manutenzione.
- Possibilità di prova su tutte le spine di prova comuni.

Dati tecnici

- Numero di piani: 1
- Numero di connessioni: 2
- Sezione nominale: 1,5 mm²
- Colore: giallo-verde
- Materiale isolante: Poliammide (PA)
- Classe di infiammabilità del materiale: UL94 V-0
- Tensione impulsiva di dimensionamento: 6 kV
- Grado di inquinamento: 3
- Categoria di sovratensione: III
- Gruppo materiale isolante: I
- Larghezza: 3,5 mm
- Lunghezza: 33,55 mm
- Altezza NS 15: 28,1 mm

- Sezione conduttore rigido: 0,14 mm² - 1,5 mm²
- Sezione conduttore flessibile: 0,14 mm² - 1,5 mm²
- Sezione conduttore flessibile con capocorda senza collare in plastica: 0,14 mm² - 1,5 mm²
- Sezione conduttore flessibile con capocorda con collare in plastica: 0,14 mm² - 1 mm²
- Lunghezza del tratto da spelare: 8 mm - 10 mm

Normative e certificazioni

- Conforme a IEC 60947-7-2
- Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94: V0
- Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R22: HL 1 - HL 3
- Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R23: HL 1 - HL 3
- Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R24: HL 1 - HL 3
- Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R26: HL 1 - HL 3

Informazioni commerciali

- Codice per l'ordinazione: 3248110
- GTIN: 4046356768672
- Paese di origine: Polonia

Contatti

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41

20095 Cusano Milanino (MI)

Telefono: 02 66 05 91

Email: info_it@phoenixcontact.com