

Nome del prodotto

PTFIX 6/18X2,5 GY - Blocco distributore

Codice prodotto

3273374

Descrizione

Blocco distributore con morsetto base e alimentazione, dotato di 19 connessioni. Utilizza la tecnologia di connessione Push-in per un collegamento rapido e senza utensili. Adatto per sezioni di conduttori da 0,14 mm² a 4 mm² per le connessioni di derivazione e da 0,5 mm² a 10 mm² per la connessione collettiva. Disponibile nel colore grigio.

Caratteristiche tecniche

- **Tensione nominale:** 450 V
- **Corrente nominale:** 24 A
- **Numero di connessioni:** 19
- **Tipo di connessione:** Push-in
- **Sezione conduttore per connessioni di derivazione:** 0,14 mm² - 4 mm²
- **Sezione conduttore per connessione collettiva:** 0,5 mm² - 10 mm²
- **Tipo di montaggio:** Montaggio su adattatori per guida DIN, montaggio diretto con flangia o montaggio mobile
- **Materiale dell'alloggiamento:** Poliammide (PA)
- **Classe di infiammabilità:** UL 94 V-0
- **Temperatura di esercizio:** da -60°C a +85°C
- **Dimensioni:** Lunghezza 28,6 mm, Larghezza 56,5 mm, Altezza 21,7 mm
- **Colore:** Grigio

Vantaggi

- Risparmio di spazio fino al 50% sulla guida DIN grazie al montaggio trasversale
- Utilizzo flessibile con opzioni di montaggio su guida DIN, montaggio diretto o adesivo
- Cablaggio chiaro grazie a undici diverse varianti di colore
- Risparmio di tempo fino all'80% grazie ai blocchi pronti all'uso senza necessità di ponticellamento manuale
- Connessione dei conduttori rapida e senza utensili grazie alla tecnologia Push-in

Applicazioni

Ideale per la distribuzione di corrente in quadri elettrici, automazione industriale e altre applicazioni che richiedono una connessione affidabile e compatta.

Certificazioni

Conforme alle normative IEC 60947-7-1 e UL 94 V-0 per la classe di infiammabilità.

Accessori compatibili

Disponibili ponticelli standard a due posizioni per l'espansione flessibile delle connessioni.

Note

Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni sull'installazione, consultare la scheda tecnica fornita dal produttore.