

## **Descrizione del Prodotto**

Interruttore magnetico di sicurezza con 2 contatti normalmente aperti (N/O), connettore M8 a 4 pin, design quadrato. Grado di protezione IP67, distanza di commutazione dipendente dall'attuatore, altezza del design 18 mm. Fornito con un attuatore.

## **Materiale della Custodia**

Polibutilene tereftalato (PBT)

## **Certificazioni**

Conformità Europea (CE), certificato cULus (Underwriters' Laboratories per Canada e USA), EAC (Eurasiatrica), TÜV

## **Principio del Sensore**

Magnetico

## **Numero di Contatti Normalmente Aperti (N/O)**

2

## **Tipo di Connessione**

Connettore maschio M8 a 4 poli

## **Tensione di Commutazione**

24 V DC

## **Distanza di Commutazione Assicurata**

3,0 mm

## **Distanza di Rilascio Assicurata**

12,0 mm

## **Grado di Protezione della Custodia**

IP65, IP67

### **Indicatore di Stato**

Senza LED

### **Design**

Quadrato

### **Peso Lordo**

48 g

### **Peso Netto**

35 g

### **Temperatura Ambiente Operativa**

Da -10 °C a 55 °C

### **Modalità di Funzionamento**

Connessione singola

### **Dimensioni**

Larghezza: 26,4 mm

Altezza: 37,0 mm

Profondità: 18,0 mm

### **Accessori**

Disponibili cavi preassemblati di varie lunghezze (2 m, 5 m, 10 m, 30 m) e adattatori compatibili.