

Descrizione del Prodotto

L'interruttore di sicurezza magnetico Pilz 506333, appartenente alla serie PSENmag, è progettato per garantire la sicurezza in applicazioni industriali.

([it.farnell.com](https://it.farnell.com/pilz/506333/safety-interlock-switch-dpst-no/dp/2450083?utm_source=openai))

Caratteristiche Principali

- Configurazione dei contatti: 2 contatti normalmente aperti (2NO).
([galco.com](https://www.galco.com/506333-pilz.html?utm_source=openai))
- Tensione di alimentazione: 24 V DC. ([it.rs-online.com](https://it.rs-online.com/web/p/interruttori-di-sicurezza-senza-contatto/0340246?utm_source=openai))
- Tipo di connessione: Connettore M8 a 4 pin.
([galco.com](https://www.galco.com/506333-pilz.html?utm_source=openai))
- Distanza di attivazione: 3 mm.
([galco.com](https://www.galco.com/506333-pilz.html?utm_source=openai))
- Distanza di disattivazione: 12 mm.
([galco.com](https://www.galco.com/506333-pilz.html?utm_source=openai))
- Grado di protezione: IP6K9K, garantendo resistenza a polvere e acqua ad alta pressione.
([tme.eu](https://www.tme.eu/en/details/pz-506333/standard-safety-switches/pilz/506333/?utm_source=openai))
- Materiale della custodia: Polibutilene tereftalato (PBT). ([it.rs-online.com](https://it.rs-online.com/web/p/interruttori-di-sicurezza-senza-contatto/0340246?utm_source=openai))
- Dimensioni: 37 x 26,4 x 18 mm.
([tme.eu](https://www.tme.eu/en/details/pz-506333/standard-safety-switches/pilz/506333/?utm_source=openai))
- Temperatura di esercizio: da -10°C a +55°C.
([tme.eu](https://www.tme.eu/en/details/pz-506333/standard-safety-switches/pilz/506333/?utm_source=openai))
- Peso netto: 51 g.
([codienhaiau.com](https://codienhaiau.com/product/506333-psen-ma1-4p-52-psen-ma1-4-03mm-1unit/?utm_source=openai))

Applicazioni

L'interruttore di sicurezza Pilz 506333 è ideale per applicazioni in cui è richiesta un'elevata categoria di sicurezza, ambienti con forte contaminazione o dove sono necessarie tolleranze elevate durante l'avvio.

([galco.com](https://www.galco.com/506333-pilz.html?utm_source=openai))

Certificazioni

- CE.
([codienhaiau.com](https://codienhaiau.com/product/506333-psen-ma1-4p-52-psen-ma1-4-03mm-1unit/?utm_source=openai))
- UKCA.
([codienhaiau.com](https://codienhaiau.com/product/506333-psen-ma1-4p-52-psen-ma1-4-03mm-1unit/?utm_source=openai))
- cULus Listed.
([codienhaiau.com](https://codienhaiau.com/product/506333-psen-ma1-4p-52-psen-ma1-4-03mm-1unit/?utm_source=openai))
- TÜV.
([codienhaiau.com](https://codienhaiau.com/product/506333-psen-ma1-4p-52-psen-ma1-4-03mm-1unit/?utm_source=openai))
- EAC (Eurasian).
([codienhaiau.com](https://codienhaiau.com/product/506333-psen-ma1-4p-52-psen-ma1-4-03mm-1unit/?utm_source=openai))

Note

Questo interruttore è progettato per il collegamento in serie con PSEN ix1 e non dispone di indicatore LED.

([tme.eu](https://www.tme.eu/en/details/pz-506333/standard-safety-switches/pilz/506333/?utm_source=openai))